

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/obudowa-na-ekspandery-awo454-expander2spg3-p-12874.html>



Obudowa na ekspandery AWO454 EXPANDER2/SP/G3

Cena brutto	227,55 zł
Cena netto	185,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	13864
Producent	Pulsar

Opis produktu

Współpraca z urządzeniami

Producent

SATEL:

Urządzenia
3x (CA10E, CA64E, SM, MST1)2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP, PS)+ CA10E (MST1)CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)+ 2x (CA10E, CA64E, SM, MST1)CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM16, SR, ACC-KP-PS)CA64 PTSA
4x (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)(4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116) + (4216, 4580, 5400, 5580)1x (4216, 4580, 5400, 5580)
PARADOX: 3x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)ADM2+ 2x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)
RISCO: 2x (EZ8, EZ16, E04, E08)

DSC:

PARADOX:

RISCO:

Wymiary	wewnętrzne: W=285, H=195, D=45 zewnętrzne: W1=295, H1=205, D1=45+15mm mm. +/-2
Waga netto/brutto	1,62kg / 1,70kg +/-0,1kg
Warunki pracy	1 klasa środowiskowa. -10°C+ 40°C
Wykonanie	blacha DC01 grubość: 0,7mm zabezpieczenie antykorozyjne. kolor: RAL 9003
Zastosowanie	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe	2 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy i oderwanie obudowy 0,5A 50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie	skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi:	posiada dystans od ściany (podłoża) - 15mm
Certyfikaty, deklaracje	RoHS, konstrukcja spełnia: CLC/TS 50131-1 Stopień 3