Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 20:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/obudowa-uniwersalna-din-awo613-p-9427.html



Obudowa uniwersalna DIN AWO613

Cena brutto	**400,99 zł**
Cena netto	**326,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**09953**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa **AWO613** może być wykorzystana jako element integrujący instalacje elektryczne, systemy automatyki, CCTV, KD, SSWiN itp. Dedykowana jest do urządzeń montowanych na szynie DIN (TH35mm). Obudowa posiada zamontowane 3 szyny DIN o długości 330mm, co odpowiada 18 polom bezpiecznika typu „S”. W obudowie znajduje się miejsce na dwa akumulatory 17Ah/12V. Na wyposażeniu znajduje się tamper (otwarcie obudowy).W opcji standardowej obudowa skręcana jest 2 wkrętami od czoła. Czołówka obudowy posiada przetłoczenie na zamek co umożliwia montaż zamka o tym samym kodzie MR027 lub o różnym kodzie MR008. W spodzie zastosowano dystans 8mm od ściany co umożliwia swobodne doprowadzenie przewodów do urządzeń zamontowanych w obudowie.

Widok obudowy

Wymiary

Zastosowanie

- Bezpieczniki elektryczne typu „S”
- Transformatory serii: TRP, TRZ, TOR
- Zasilacze serii:
    1. PS-15xxxx, PS-40xxxx, PS-60xxxx, PS-100xxxx, PS-150xxxx, PS-200xxxx
    2. DINxxxx
- Zasilacze buforowe do zabudowy serii:
    1. PSB-25xxxx, PSB-35xxxx, PSB-50xxxx, PSB-75xxxx, PSB-100xxxx, PSB-155xxxx
    2. PSBOC25xxxx,P SBOC35xxxx,P SBOC50xxxx,P SBOC75xxxx,P SBOC100xxxx,P SBOC155xxxx
    3. ADOC55xxxx, ADOC155xxx
- Moduły zasilaczy buforowych serii: MSRDxxxx
- Zasilacze MEAN WELL na szynę DIN serii:
    1. MDR, DR-I klasa izolacji, DR-II klasa izolacji
    2. DRP, DRH, SDR, WDR, DRH
    3. DR-UPS40 (moduł buforowy)
- Zasilacze MEAN WELL do zabudowy serii: RS-xx-xx

Specyfikacja

Wymiary:	wewnętrzne: W=370, H=580, D=140 zewnętrzne: W1=380, H1=590, D1=155 mm, +/-2
Waga netto/brutto:	6,05kg / 6,70kg +/-0,1kg
Miejsce na akumulator:	2x17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 7035 szary
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A 50V/DC max.
	NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie:	skręcana: wkręt x 2
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS