

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-ats-20r-systemu-transmisji-audio-p-29852.html>

## Odbiornik ATS-20R systemu transmisji audio

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>680,71 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>553,42 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>33088</b>      |
| Kod producenta   | <b>ATS-20R</b>    |
| Producent        | <b>Brak</b>       |

### Opis produktu

16-kanałowy, bezprzewodowy system transmisji głosu, 863-865 MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji sygnału
- Duży zasięg
- Z powodu wąskiego pasma dostępnych częstotliwości, zaleca się równoczesną pracę nie więcej niż 4 nadajników
- Lekka, kompaktowa wersja
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanałowy miniaturowy odbiornik

- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho
- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach w przypadku braku odbieranego sygnału
-

Wyświetlacz LCD: kanał, poziom sygnału, głośność i stan baterii

•

Automatyczna funkcja blokady

•

W komplecie smycz

•

Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowego (3.7V/600mAh)

•

Złącze micro USB do ładowania w ładowarkach ATS-12CB, ATS-35CB lub przez zasilacz USB (wyposaż. dodatk.)

•

Wymiary: 40 x 87 x 12mm

•

Waga: 37g

Nie wymaga licencji w krajach UE.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Typ urządzenia            | 16-kanałowy odbiornik cyfrowy                  |
| Częstotliwość nośna       | 863-865 MHz                                    |
| Kanały wejściowe          | 1  |
| Czas pracy                | > 20 h   |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C  |
| Odbiornik, zasilanie      | wbudowana bateria akumul. litowa (3.7V/600mAh) |
| Odbiornik, szerokość      | 40 mm  |
| Odbiornik, wysokość       | 87 mm  |
| Odbiornik, głębokość      | 12 mm  |
| Odbiornik, waga           | 37 g   |
| Odbiornik, złącza         | 3.5mm mono (słuchawka)                         |



---

micro USB (ładowanie)

Waga netto 0.052 kg