

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-ats-22r-systemu-transmisji-audio-p-29853.html>

Odbiornik ATS-22R systemu transmisji audio

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 938,07 zł |
| Cena netto | 762,66 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 33089 |
| Kod producenta | ATS-22R |
| Producent | Brak |

Opis produktu

16-kanałowy, bezprzewodowy, cyfrowy system transmisji głosu, 863-865MHz

- Odpowiedni jako system dla przewodników i do wszystkich innych aplikacji gdzie sygnał audio lub mowa muszą być przesyłane do jednego lub więcej odbiorników
- Wysoka odporność na zakłócenia, dzięki cyfrowej transmisji sygnału
- Równoczesna praca max 4 nadajników
- Nie wymaga licencji w krajach UE

16-kanałowy miniaturowy odbiornik

z funkcją dwukierunkowej komunikacji.

- Współpraca z nadajnikiem ATS-22T, przycisk do włączania komunikacji dwukierunkowej
- Wbudowany mikrofon
- W komplecie słuchawka z gumowym uchwytem na ucho oraz smycz

- Automatyczne wyłączenie po 20 minutach w przypadku braku odbieranego sygnału
- Wyświetlacz LCD: kanał, poziom sygnału, głośność i stan baterii
- Zasilanie z wbudowanego akumulatora litowego (3.7V/600mAh)
- Złącze micro USB do ładowania w ładowarkach ATS-12CB, ATS-35CB lub przez zasilacz USB (wyposaż. dodatk.)
- Wymiary: 40 x 87 x 12mm

| | |
|---------------------------|---|
| Typ urządzenia | 16-kanałowy odbiornik cyfrowy |
| Częstotliwość nośna | 863-865 MHz |
| Kanały wejściowe | 1 |
| Czas pracy | > 15 h |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Odbiornik, zasilanie | wbudowana bateria akumul. litowa (3.7V/600mAh) |
| Odbiornik, szerokość | 40 mm |
| Odbiornik, wysokość | 87 mm |
| Odbiornik, głębokość | 12 mm |
| Odbiornik, waga | 37 g |
| Odbiornik, złącza | 3.5mm mono (słuchawka) micro USB (ładowanie) |
| Waga netto | 0.052 kg |

