Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-optyczny-or501mw-quad-z-dvb-t-p-22864.html



Odbiornik optyczny OR501MW Quad z DVB-T

Cena brutto	**1 575,63 zł**
Cena netto	**1 281,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25179**

Opis produktu

Odbiornik optyczny OR501MW QUAD umożliwia zamianę sygnału optycznego pochodzącego z nadajnika OT501W na sygnał elektryczny. Konwerter został zaprojektowany do replikacji na wyjściu sygnału satelitarnego IF, sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej DVB-T oraz sygnału radiowego DAB, FM. Sygnał odbierany jest z nadajnika OT501W A9872 poprzez pasywną sieć optyczną i konwertowany z powrotem na oryginalny sygnał IF. Urządzenie zawiera 4 wyjścia z pełnym sygnałem satelitarnym SAT, DVB-T, DAB oraz FM - tak, jak dla konwertera typu quad.

Cechy wyróżniające:

- odbiornik optyczny OR501MW zasilany jest bezpośrednio z podłączonego tunera satelitarnego (zasilanie może również być realizowane przez zastosowanie zewnętrznego zasilacza 12...20V DC, które nie stanowi standardowego wyposażenia),
- łatwy montaż z użyciem płytki do montażu na ścianie,
- odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A
- wbudowany układ OLC,
- odbiornik wyposażony w trzy wskaźniki LED pozwalają użytkownikowi sprawdzić status urządzenia.

Dane techniczne:

Nazwa	OR501MW
SAT IF	
Wejcie optyczne	
D?ugo?? fali [nm]	1310-1650
Poziom sygna?u (AGC) [dB?V]	-15...-5
T?umienie odbi? [dB]	> 40
G?sto?? widmowa szumów	≤ 7.5 pA/sqrt(Hz)
Wyj?cie RF	
Cz?stotliwo?? dla wyj. 1..4	950...2150
Impedancja [?]	75
T?umienie odbi? [dB]	≥ 10

Odpowied? cz?stotliwo?ciowa [dB]	± 2
Poziom wyj?ciowy (AGC,3%OMI)[dB?V]	75±2
Poziom wyj?ciowy CTB, CSO(AGC,3%OMI)[dB?V]	75
DVB-T	
Wej?cie optyczne	
D?ugo?? fali [nm]	1310...1650
Poziom sygna?u (AGC) [dBm]	-15...-5
T?umienie odbi? [dB]	>40
G?sto?? widmowa szumów	≤ 6.5 pA/sqrt(Hz)
Wyj?cie RF	
Cz?stotliwo?? dla wyj. 1..4 [MHz]	47-790
Impedancja [?]	75
T?umienie odbi? [dB]	≥ -10
Odpowied? cz?stotliwo?ciowa [dB]	± 1
Poziom wyj?ciowy (AGC,12%OMI)[dB?V]	75±1
Poziom wyj?ciowy CTB, CSO(AGC,3%OMI)[dB?V]	75
Optyczna kontrola poziomu sygna?u (OLC) SAT IF, DVB-T	
Dioda	Poziom wej?cia optycznego
kolor czerwony (OLC off)	> -5 dBm
kolor zielony (OLC on)	-15...5 dBm
kolor ?ó?ty (OLC off)	< -15 dBm
Zasilanie DC	
DC jack	12...20 V DC
SAT RF wyj?cie	13 V/18 V
Pobór mocy [W]	3.6
Wyj?cia sat. - sterowanie	14/18, 0/22 kHz
Ogólne	
Z??cze optyczne	FC/APC
Zakres temperatur pracy [°C]	-20...+50
Wymiary/Masa [mm]...[kg]	158/86/37...0.42