

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-radiowy-uc-216-1224v-dc-p-10799.html>

## Odbiornik radiowy UC-216 12/24V DC

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>11505</b> |
|------------------|--------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Producent | <b>Jablotron</b> |
|-----------|------------------|

### Opis produktu

UC-216 jest trzykanałowym odbiornikiem współpracującym z 20 pilotami sterującymi **RC-42**, **RC-44** lub **RC-22**. Dla każdego pilota dostępne są trzy różne tryby pracy. UC-216 można stosować do kontroli systemu alarmowego, zdalnego otwierania bramki, bramy garażowej, przycisku anty-napadowego etc. Dynamicznie zmienne kody zapewniają najwyższe bezpieczeństwo transmisji. UC-216 można użyć razem z bezprzewodowymi elementami systemu [JA-63](#) i [JA-65](#). W ten sposób istniejący alarm przewodowy można rozszerzyć o elementy bezprzewodowe etc. W użyciu z centralą serii JA-6x odbiornik kopiuje stan wyjść PgX, PgY.

#### Specyfikacja techniczna

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Zasilanie              | 12 - 24 V DC lub 15 V AC      |
| Pobór prądu            | 10 mA                         |
| Częstotliwość          | 433 MHz                       |
| Kody                   | Dynamicznie zmienne           |
| Zasięg                 | 100 m (30 m dla RC-11)        |
| Przełączniki wyjściowe | maks. 120 V/1 A               |
| Tranzystor wyjściowy   | maks. 12V/0,2A                |
| Zgodność wg norm       | EN 50131-1 klasa 2            |
| Wymiary                | 100 x 73 x 25mm + antena86 mm |