

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-radiowy-universalny-mini-2-p-11222.html>

Odbiornik radiowy uniwersalny MINI-2

Cena brutto	121,77 zł
Cena netto	99,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11995
Producent	Safe Automation

Opis produktu

Safe MINI-2 to uniwersalny dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92 MHz. Urządzenie obsługuje piloty zdalnego sterowania wszystkich protokołów, zgodne ze standardem transmisji KEELOC. Ponadto posiada wbudowaną pamięć na 200 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przełącznikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2
Zasilanie: 12 lub 24 VDC/VAC
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz
Tryby pracy: mono-stabilna, bistabilna
Temperatura pracy: - 20°C do +50°C
Wymiary: 21 x 35 x 59mm
Moduł radiowy: superheterodynowy
Typ przełącznika: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych