

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-radiowy-universalny-mini-2-p-11222.html>

## Odbiornik radiowy uniwersalny MINI-2

Cena brutto	<b>121,77 zł</b>
Cena netto	<b>99,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>11995</b>
Producent	<b>Safe Automation</b>

### Opis produktu

Safe MINI-2 to uniwersalny dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92 MHz. Urządzenie obsługuje piloty zdalnego sterowania wszystkich protokołów, zgodne ze standardem transmisji KEELOC. Ponadto posiada wbudowaną pamięć na 200 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą

#### Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przełącznikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2  
Zasilanie: 12 lub 24 VDC/VAC  
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz  
Tryby pracy: mono-stabilna, bistabilna  
Temperatura pracy: - 20°C do +50°C  
Wymiary: 21 x 35 x 59mm  
Moduł radiowy: superheterodynowy  
Typ przełącznika: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

#### Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych