Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-radiowy-uniwersalny-mini-2-p-11222.html



Odbiornik radiowy uniwersalny MINI-2

Cena brutto	**121,77 zł**
Cena netto	**99,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**11995**
Producent	**Safe Automation**

Opis produktu

Safe MINI-2 to uniwersalny dwu-kanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92 Mhz. Urządzenie obsługuje piloty zdalnego sterowania wszystkich producentów, zgodne ze standardem transmisji KEELOQ. Ponadto posiada wbudowaną pamięć na 200 pilotów. Ma prostą procedurę uczenia, konfiguracji oraz łatwą instalację.

Parametry techniczne:

Ilość kanałów: 2 wyjścia przekaźnikowe COM1,NO1 oraz COM2,NO2
Zasilanie: 12 lub 24 VDC/VAC
Częstotliwość pracy: 433,92Mhz
Tryby pracy: mono-stabilna, bistabilna
Temperatura pracy: - 20°C do +50°C
Wymiary: 21 x 35 x 59mm
Moduł radiowy: superheterodynowy
Typ przekaźnika: 0,5A, 125VAC / 1A, 30VDC

Lista współpracujących pilotów:

- SAFE - wszystkie zmiennokodowe
- KEY - 900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R
- NICE Smilo (SM2, SM4)
- FAAC - FIX2, FIX3, FIX4, LC, RCBE
- CAME - seria Space (SP2, SP4)
- TOUSEK - seria RS433
- DICKERT S10-433A1K00
- SATEL - wszystkie zmiennokodowe
- DTM - wszystkie (seria ZSP)
- NORMSTAHL - seria mini, micro
- BENINCA - seria TO.GO, T.WK, IO
- INEL - PIL-01XT, PIL-02XT
- EL-EM
- GORKE - wszystkie
- BFT - mitto2, mitto4
- BIG TOR - solo
- DICKERT S10-433A1K00
- Wiśniowski - 2k433
- ELMES oraz wiele innych