

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-uhf-pll-txs-646-p-29831.html>

## Odbiornik UHF PLL TXS-646



Cena brutto	<b>3 569,98 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>2 902,42 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>33065</b>
------------------	--------------

Kod producenta	<b>TXS-646</b>
----------------	----------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

Poczwórny odbiornik wieloczęstotliwościowy, w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 4 x 1000 kanałów UHF (672.000-696.975MHz), podzielonych na 10 grup po 100
- Funkcja ACT do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-606LT/2, TXS-606HSE/2 lub mikrofonów TXS-606HT/2 i TXS-606DT/2
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności dla każdego kanału
- Wyświetlacz LCD dla każdej sekcji: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Dodatkowy wskaźnik poziomu audio
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm dla sygnału zmiksowanego
- Solidna metalowa obudowa
-

W komplecie zasilacz

- Gniazda antenowe z 8V zasilaniem dla wzmacniaczy TXS-875B
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	odbiornik wieloczęstotliwościowy
Częstotliwość nośna	672.000-696.975 MHz
Pasma przenoszenia	30-18 000 Hz
Kanały wejściowe	4
THD	< 0.5 %
Dynamika	100 dB
Stosunek S/N RF	105 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, wyjścia audio	350mV/600Ω (6.3mm) 25mV/600Ω (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	482 mm
Odbiornik, wysokość	45 mm
Odbiornik, głębokość	310 mm
Odbiornik, waga	2.9 kg
Odbiornik, złącza	4 x XLR, sym.,



---

1 x 6.3mm, niesym.

Waga netto 3.28 kg