Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-uhf-pll-txs-865-remoset-p-29836.html



# Odbiornik UHF PLL TXS-865 REMOSET

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 860,55 zł** |
| Cena netto | **3 138,66 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **33069** |
| Kod producenta | **TXS-865** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego o innowacyjnej konstrukcji, zapewniającej doskonałą jakość transmisji.

Dzięki przełączanej mocy nadajnika w mikrofonie doręcznym, zasięg w przestrzeni otwartej wynosi aż 300m!
Szybkie przesyłanie: dzięki technologii REMOSET, ustawianie odpowiedniej częstotliwości nadajnika jest bardzo łatwe i odbywa się zdalnie, za pomocą sygnału radiowego, bez konieczności zapewnienia wizualnego kontaktu z odbiornikiem. Można to robić nawet podczas pracy na żywo! Ponadto, dzięki metodzie inteligentnej analizy, możliwy jest wybór wyłącznie wolnych kanałów.

Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL

- Dzięki przełączanej mocy nadajnika w mikrofonie doręcznym, zasięg w przestrzeni otwartej do 300m
- Możliwość wyboru 124 kanałów podzielonych na 6 grup (506-542MHz)
- Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika
- Odstęp pomiędzy poszczególnymi kanałami, pozwala na równoczesne wykorzystywanie 10 podwójnych odbiorników (20 kanałów)
- System "diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i funkcja Pilot tone

- 2-stopniowy, przełączany tłumik poziomu
- Wyświetlacz LCD: kanał/grupa, poziom sygnału audio/poziom mocy sygnału RF, wyciszenie, blokada, antena oraz stan baterii nadajnika
- Wyjście XLR sym. dla każdej sekcji
- Wyjście 6.3mm sym. dla sygnału zmiksowanego
- Gniazda antenowe z 11V zasilaniem dla wzmacniaczy TXS-875B
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | odbiornik UHF PLL |
| Częstotliwość nośna | 506-542 MHz |
| Pasmo przenoszenia | 40-18 000 Hz |
| Kanały wejściowe | 2 |
| THD | < 0.6 % |
| Dynamika | > 105 dB |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Odbiornik, wyjścia audio | 100mV (XLR),<br>100mV (6.3mm) |
| Odbiornik, zasilanie | z doł. zasilacza |
| Odbiornik, szerokość | 420 mm |

| | |
|---|---|
| Odbiornik, wysokość | 54 mm |
| Odbiornik, głębokość | 230 mm |
| Odbiornik, waga | 2 kg |
| Odbiornik, złącza | 2 x XLR, sym.,<br>1 x 6.3mm, sym. |

Waga netto 2.32 kg