Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 20:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-uhf-pll-txs-900-p-29838.html



Odbiornik UHF PLL TXS-900

Cena brutto	**2 573,68 zł**
Cena netto	**2 092,42 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33071**
Kod producenta	**TXS-900**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Odbiornik wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 442 kanałów w dwóch zakresach (823-832MHz oraz 863-865MHz)
- Wolne od zakłóceń presety, 4 grupy po 8 kanałów
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 12 kanałów (autoscan)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-900HSE lub mikrofonu TXS-900HT
- Funkcja autoscan z wykrywaniem przesłuchów
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, częstotliwość, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Wyjścia XLR (sym.) oraz 6.3mm (niesym.), przełączane mikr./linia
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy (np. TXS-875B, UB-900I)

- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż dwóch odbiorników TXS-900 w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą doł. uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	wieloczęstotliwościowy odbiornik
Częstotliwość nośna	823-832MHz + 863-865MHz
Pasmo przenoszenia	80-18 000 Hz
Kanały wejściowe	1
THD	< 1 %
Dynamika	> 100 dB
Stosunek S/N RF	> 100 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, wyjścia audio	linia: 75mV, mikr.: 7mV (6.3mm, niesym.) linia: 150mV, mikr.: 15mV (XLR, sym.)
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	200 mm
Odbiornik, wysokość	42 mm
Odbiornik, głębokość	183 mm
Odbiornik, waga	1.1 kg

Odbiornik, złącza	1 x XLR, sym., 1 x 6.3mm, niesym.
Waga netto	1.37 kg