Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-uhf-pll-txs-920-p-29841.html



Odbiornik UHF PLL TXS-920

Cena brutto	**4 317,20 zł**
Cena netto	**3 509,92 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33074**
Kod producenta	**TXS-920**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Podwójny odbiornik wieloczęstotliwościowy w technologii UHF PLL.

- Możliwość wyboru 442 kanałów w dwóch zakresach (823-832MHz oraz 863-865MHz)
- Wolne od zakłóceń presety, 4 grupy po 8 kanałów
- Możliwość równoczesnego wykorzystywania do 12 kanałów (autoscan)
- Funkcja SYNC do przesyłania wybranej częstotliwości w podczerwieni do nadajnika TXS-900HSE lub mikrofonu TXS-900HT
- Funkcja autoscan z wykrywaniem przesłuchów
- System "true diversity" z wymiennymi antenami (złącza BNC)
- Próg wyciszenia szumów (squelch) i regulacja głośności
- Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, częstotliwość, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF
- Wyjścia XLR (sym.) oraz 6.3mm (niesym.) dla każdej sekcji, przełączane mikr./linia
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy (np. TXS-875B, UB-900I)

- Solidna metalowa obudowa
- W komplecie zasilacz
- Montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą doł. uchwytów

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	wieloczęstotliwościowy odbiornik
Częstotliwość nośna	823-832 MHz + 863-865 MHz
Pasmo przenoszenia	80-18 000 Hz
Kanały wejściowe	2
THD	< 1 %
Dynamika	> 100 dB
Stosunek S/N RF	> 100 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, wyjścia audio	line: 75 mV, mic: 7 mV (jack, unbal.) line: 150 mV, mic: 15 mV (XLR, bal.) mix: 75 mV
Odbiornik, zasilanie	z doł. zasilacza
Odbiornik, szerokość	420 mm
Odbiornik, wysokość	42 mm
Odbiornik, głębokość	183 mm
Odbiornik, waga	2 kg

Odbiornik, złącza	2 x XLR, sym., 2 x 6.3mm, niesym. 1 x 6.3mm, niesym. (mix)
Waga netto	2.02 kg