Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 17:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odbiornik-uhf-pll-uf-20r-5-remoset-p-29842.html



Odbiornik UHF PLL UF-20R/5 REMOSET

Cena brutto	**8 302,40 zł**
Cena netto	**6 749,92 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**33075**
Kod producenta	**UF-20R/5**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Szerokopasmowy, wieloczęstotliwościowy system bezprzewodowy UF-20... marki JTS

to idealne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań scenicznych.
Dzięki technologii REMOSET konfiguracja parametrów nadajnika odbywa się zdalnie, za pomocą sygnału radiowego, bez konieczności zapewnienia wizualnego kontaktu z nadajnikiem. Można to robić także podczas pracy na żywo!
System oferuje 3000 częstotliwości, które mogą być wybierane manualnie lub automatycznie, co pozwala na równoczesne wykorzystywanie do 48 torów bezprzewodowych.
Zasięg pracy tego systemu wynosi od 200m do nawet 480m!

Podwójny, szerokopasmowy odbiornik wieloczęstotliwościowy UHF PLL w technologii REMOSET

- 15 grup, każda z 63 kompatybilnymi presetami kanałów
- Możliwość zapisania 64 kanałów w 6 grupach, spośród 3000 dostępnych częstotliwości
- Technologia REMOSET do synchronizacji nadajnika i odbiornika
- Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości
- Funkcja Pilot tone i wyciszanie szumów
- Funkcja korektora barwy
- Diodowe wskaźniki mocy sygnału RF oraz poziomu sygnału audio AF
-

Podświetlane wyświetlacze: stan baterii nadajnika, częstotliwość, aktywna antena

- Metalowa obudowa
- Wyjścia zasilania oraz antenowe do kaskadowego łączenia max 10 odbiorników UF-20R/5 bez dodatkowych rozdzielaczy
- Gniazda antenowe z zasilaniem dla wzmacniaczy UB-900I

Wymaga licencji w niektórych krajach UE!

Typ urządzenia	odbiornik bezprzewodowy
Częstotliwość nośna	530-605 MHz
Pasmo przenoszenia	50-18 000 Hz
Kanały wejściowe	2
THD	< 0.5 %
Dynamika	> 108 dB
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Odbiornik, wyjścia audio	100mV (XLR), 100mV (6.3mm)
Odbiornik, zasilanie	100-240V˜/50-60Hz/25VA
Odbiornik, szerokość	480 mm
Odbiornik, wysokość	44 mm
Odbiornik, głębokość	214 mm
Odbiornik, waga	2.9 kg

Odbiornik, złącza	2 x XLR, sym., 2 x 6.3mm, sym.
Waga netto	3.53 kg