Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 12:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/odgaleznik-tv-sat-terra-sd-515-5we-10wy-15db-p-23254.html



Odgałęźnik TV/SAT Terra SD-515 5we/10wy 15dB

Cena brutto	**177,12 zł**
Cena netto	**144,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25630**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Odgałęźnik jest stosowany w instalacjach multiswitchowych, do wydzielenia sygnału z magistrali multiswitchowej. Magistrala z sygnałem z jednego konwertera Quatro składa się z czterech przewodów. Dodatkowo odgałęźnik wydziela, także sygnał TV naziemnej. Odgałęźnik posiada przełącznik przejścia stałoprądowego, który ustawiony w pozycję “ON” przepuszcza napięcie stałe przez tory “H” zarówno w odgałęzieniu jak i w przelocie. Ustawiony w pozycje “OFF” przepuszcza napięcie stałe tylko do odgałęzienia.

Odgałęźniki SD-510 , SD-515 oraz SD-520 pozwalają na zapewnienie optymalnego poziomy sygnału w danym punkcie instalacji. Aby dobrze dobrać elementy zaleca się skorzystanie z darmowej aplikacji do projektowania instalacji multiswitchowych - SatNet.

Odlewana obudowa zapewnia doskonałe ekranowanie w całym zakresie przenoszonych częstotliwości.

- odgałęźnik TV/SAT wyposażony w 5 torów,
- stosowany w instalacjach z multiswitch'ami wykorzystującymi podział na podsieci,
- zastępuje 5 pojedynczych odgałęźników TV/SAT,
- posiada wyłączalne przejście stałoprądowe,
- odlewana obudowa gwarantująca wysoki poziom ekranowania - klasa A,
- dostępny też jako odgałęźniki SD-510 , SD-520 , oraz rozgałęźnik SD-504

Dane techniczne

Nazwa	SD-510	SD-515	SD-520

Kod		R70516	R70517	R70518
Pasmo pracy [MHz]	SAT	950 - 2400		
	DVB-T/Radio	5 - 862		
T?umienie przelotowe [dB]	SAT	1,5	1,1	0,8
	DVB-T/Radio	1,8	1,3	1,1
T?umienie w torze odga???nym [dB]	SAT	12...8	17...13	22...18
	DVB-T/Radio	10	15...16	20
Separacja wej?? [dB]	SAT/SAT	30		
	DVB-T/SAT	30		
Przej?cie DC	tor syg. V	0,5A max.		
	tor syg. H	2A max. (1A jedna linia)		
	tor. DVB-T	0,1A max.		
Klasa ekranowania		A		
T?umienie odbi? [dB]		> 10		
Zakres temperatur pracy [°C]		-20...50		
Wymiary [mm]		126x135x30		
Masa [kg]		0,44		