

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ogranicznik-przepiec-aps-2b-1s-p-21809.html>

Ogranicznik przepięć APS-2B/1S



Cena brutto	232,47 zł
Cena netto	189,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23985
Producent	Ewimar

Opis produktu

Ogranicznik przepięć APS-2B/1S chroni centrale alarmowe przed skutkami przepięć i wyładowań atmosferycznych, indukowanych w przewodach magistrali komunikacyjnych i sygnalizatorów zewnętrznych. Dwa niezależne i konfigurowalne tory ochronne magistrali komunikacyjnych, pozwalają na zastosowanie w systemach, gdzie występują oddzielne magistrale dla klawiatur i modułów linii alarmowych. Dla zwiększenia skuteczności ochrony i eliminacji uszkodzeń w wyniku różnic potencjałów, wykorzystano bezpieczniki MOSFET oraz wbudowano zworki konfiguracyjne ochronę przeciwprzepięciową dla RS-485 lub DATA/CLOCK. Skuteczność obwodów ochronnych wynosi 2kA dla każdej żyły przewodu a ładunki o dużej wartości odprowadzane są do ziemi za pomocą linii PE. Ponieważ magistrale komunikacyjne wykorzystują również zasilanie, wykonano dwie niezależne tory ochronne 12VDC dla każdej z nich, posiadające skuteczność 2kA.

Tor ochronny dla sygnalizatora posiada skuteczność ochronną do 10kA na każdą żyłę przewodu, ze względu na montaż tych urządzeń na zewnątrz i duże ryzyko przeniknięcia dużych ładunków w wyniku przeskoku iskrowego. Ochrona sygnalizatora została podzielona jeden tor wysoko-prądowy (2A) i dwa tory nisko-prądowe (100mA). Tor wysoko-prądowy służy do bezpośredniego zasilania sygnalizatora bez własnego zasilania lub zasilania sygnalizatora z akumulatorem. Masa zasilania tego obwodu została odseparowana od innych obwodów ogranicznika, ze względu na centrale alarmowe, mogące sterować sygnalizatorami masą lub + zasilania. Tory nisko-prądowe służą do wykorzystania z sygnałami sterowania akustyką / optyką sygnalizatorów z własnym zasilaniem lub ich obwodów sabotażowych.

Produkt wykonany jest w postaci modułu, montowanego w dedykowanej obudowie wraz z innymi modułami, które mogą tworzyć kompleksowy system ochrony dla wszystkich sygnałów centrali alarmowej.

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Magistrala komunikacyjna	
Ilość linii ochronnych	2 x dane + 2 x zasilanie
Złącze wejściowe / wyjściowe	7-pinowe
Napięcie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony 1kV/1s (linia-ziemia) UP	600V
Prąd wyładowczy C1 (8/20µs, linia-ziemia) Iimp	2kA
Napięcie znamionowe DC (linia-linia) UN	12V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia-linia) UC	13V DC
Poziom ochrony 1kV/1s (linia-linia) UP C3	30V zasilanie / 18V dane (z uwzględnieniem MOSFET)

NAZWA PARAMETRU	WARTOŚĆ
Prąd wyjściowy C1 (8/20µs, linia linia) Iimp	250A zasilanie / 2kA dane (z uwzględnieniem MOSFET)
Element odpornościowy	Rezystor / Bezpiecznik MOSFET
Rezystancja szeregową	2,27 zasilanie / 61 dane
Prąd znamionowy IN	1A zasilanie / 100mA dane
Linia sygnalizator	
Ilość linii ochronnych	1 x zasilanie + 2 x sterowanie
Napięcie znamionowe DC (linia linia) UN	13,8V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia linia) UC	15V DC
Poziom ochrony UP C3	30V zasilanie / 18V sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET)
Prąd wyjściowy (8/20µs, linia linia) Iimp C3	250A zasilanie / 2kA sterowanie (z uwzględnieniem MOSFET)
Napięcie znamionowe DC (linia ziemia) UN	90V DC
Napięcie maksymalne pracy trwałej (linia ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony kV/µs (linia ziemia) UP	600V
Prąd wyjściowy C1 (8/20µs, linia ziemia) Iimp	10kA
Prąd znamionowy In	1A zasilanie / 100mA sterowanie
Cechy wspólne	
Wymiary	102 x 52 x 25 (mm)
Zastosowanie	Wewnętrzny
Sposób montażu	Obudowa dedykowana
Temperatura pracy	-30°C-60°C