Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ogranicznik-przepiec-lan-ptu-58r-eco-inpoe-p-p-26449.html



Ogranicznik przepięć LAN PTU-58R-ECO/InPoE/P

Cena brutto	**848,72 zł**
Cena netto	**690,02 zł**
Numer katalogowy	**29391**
Kod producenta	**PTU-58R-ECO/InPoE/P**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

8-kana?owy ogranicznik przepi??, dedykowany do ochrony sieci LAN 100Mbit, komputerów PC, systemów automatyki przemys?owej i budynkowej oraz instalacji telewizji przemys?owej IP-CCTV. Zapewnia ochron? torów transmisji danych oraz dostarcza zasilanie PoE do 15W/kana? w trybie pasywnym. Skuteczno?? ochrony wynosi 100A w impulsie 8/20µs na ka?d? ?y?? przewodu, co jest wystarczaj?ce w wi?kszo?ci aplikacji wewn?trz budynków, gdzie g?ówni? przyczyn? uszkodze? mo?e by? zaindukowanie si? impulsu elektromagnetycznego w przewodach.

Podwy?szaj?c napi?cie zasilaj?ce do 56V, mo?na przes?a? moc do 20W na kana?. Podana maksymalna moc, jest podyktowana prostym wprowadzaniem PoE (bez uk?adu negocjacji) i bezpiecznikiem automatycznym 350mA. Pasywne przesy?anie mocy powy?ej 15W @ 48V nie jest zalecane, poniewa? uszkodzenie przewodu lub b??d w po??czeniach, mo?e spowodowa? uszkodzenie portów LAN w urz?dzeniach ko?cowych. Dla przesy?ania mocy do 30W/port, zalecamy zastosowanie modu?u PTF-58R-ECO/InPoE/A, który zawiera aktywny uk?ad negocjacji PSE.

Ogranicznik sk?ada si? z dwóch modu?ów PTU-54-ECO/InPoE/P, zamontowanych w obudowie PTU/PTF-5-RACK i mo?e by? ?atwo rozbudowany do 16 kana?ów za pomoc? dowolnych modu?ów PTU-54 lub PTF-54.

Transmisja PoE odbywa si? na liniach transmisyjnych 1-2, 3-6, podobnie jak w standardzie IEEE: 802.3af, opcja A. Pary 4-5 i -7-8 s? ca?kowicie wy??czone wewn?trz urz?dzenia. Wbudowane zabezpieczenia zasilania PoE chroni? przed wzrostem zasilania w wyniku przepi?cia lub uszkodzenia si? zasilacza.

Produkt mo?e by? u?yty ze switchem LAN, który nie posiada portów z zasilaniem PoE lub jest wykorzystany do zwi?kszenia ilo?ci portów PoE, w przypadku niewystarczaj?cej mocy lub ilo?ci portów PoE w switchu LAN. Do zasilania ka?dego modu?u nale?y u?y? zasilacza o napi?ciu 48-56V DC o zalecanej wydajno?ci 2A, co zapobiegnie wy??czeniu si? zasilacza w momencie zadzia?ania bezpiecznika automatycznego.

Panel wyposa?ony jest w gniazda RJ-45 po stronie chronionej oraz po stronie niechronionej z??cza LSA. Opcjonalna pokrywa PTU/PTF-5/6-COVER zabezpiecza przed kurzem oraz przed przypadkowym uszkodzeniem modu?ów a specjalne otwory w podstawie na zamontowanie panela równie? na ?cianie. Przewody sygna?owe mog? by? zabezpieczone mechanicznie przed wyrwaniem za pomoc? opasek zaciskowych, u?ywaj?c otworów lub wypustek w tylnej cz??ci panela.

W przypadku zastosowania do instalacji CCTV wraz z rejestratorami IP, panel mo?e by? zamontowany na uchwytach k?towych z ty?u szafy Rack. Korzy?ci z takiego rozwi?zania to: Wi?ksza ilo?? miejsca w szafie, wygodny dost?p do wszystkich po??cze?, krótsze przewody patchcord - rejestratory IP zazwyczaj wszystkie z??cza posiadaj? z ty?u.

Najlepsz? efektywno?? ochrony uzyskuje si?, przez zastosowanie zabezpiecze? przeciwprzepi?ciowych na dwóch ko?cach przewodu LAN oraz odpowiednie ich uziemienie. Zazwyczaj po stronie switcha LAN stosowane jest to urz?dzenie wielokana?owe, a po stronie urz?dze? ko?cowych zabezpieczenie 1-kana?owe.

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Linia danych	
Ilo?? kana?ów LAN	8
Mo?liwo?? rozbudowy	Do 16 kana?ów
Obs?ugiwane standardy Ethernet	10Base-T, 100Base-T
Stosowany z okablowaniem	FTP, UTP dowolnej kategorii
Z??cze wej?ciowe (strona niechroniona)	Z??cze LSA (Krone) + ekran
Z??cze wyj?ciowe (strona chroniona)	Gniazdo ekranowane RJ-45
Ilo?? stopni ochronnych	1 (hybrydowy)
Napi?cie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-ziemia) UC	150V DC
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-ziemia) UP	600V
Pr?d wy?adowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / ?y?a	100A
Napi?cie znamionowe DC (linia-linia) UN	3,3V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-linia) UC	3,5V DC
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) UP	20V
Pr?d wy?adowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp	100A
Element odsprz?gaj?cy	-
Chronione linie	1-2, 3-6
Pojemno?? (linia-linia) @1MHz	6-15pF
Pojemno?? (linia-ziemia) @1MHz	1-2pF
Linia PoE	
Napi?cie znamionowe DC (linia-linia) UN	57V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-linia) UC	64V DC

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) UP	93V DC
Pr?d wy?adowczy (8/20µs, linia-linia) Iimp	100A
Napi?cie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-ziemia) UC	150V DC
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-ziemia) UP	600V
Pr?d wy?adowczy (8/20µs, linia-ziemia) Iimp / ?y?a	100A
Chronione linie (pary)	(1+2)-(3+6)
Standard pracy PoE	Zgodny z IEEE 802.3af opcja A (bez negocjacji)
Przesy?ana moc	15W na kana? @ 48VDC, bezpiecznik automatyczny 350mA
Cechy wspólne	
Wymiary	480 x 41 x 130 (mm)
Zastosowanie	Ochrona urz?dze? instalowanych wewn?trz
Sposób monta?u	Monta? w szafie RACK 19", wysoko?? 1U
Sposób uziemienia	Przewód
Szczelno?? obudowy	-
Temperatura pracy	-40°C~60°C