Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ogranicznik-przepiec-zasilania-czujnikow-aps-8p-p-21811.html



Ogranicznik przepięć zasilania czujników APS-8P

Cena brutto	**392,38 zł**
Cena netto	**319,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23987**
Producent	**Ewimar**

Opis produktu

Ogranicznik przepięć przeznaczony jest do ochrony i separacji zasilania czujek systemów alarmowych klasy S przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Posiada 8 torów ochronnych wyposażonych w super szybkie bezpieczniki MOSFET, które w ciągu 1 uS rozłączają obwód zasilający w którym wystąpiło zwarcie. Zapobiega to odłączeniu zasilania i wyłączenia innych czujek systemu alarmowego przez działania sabotażowe, nie powodując obciążenia prądowego zasilacza i akumulatora. Zwarcie może trwać dowolnie długi czas a po jego usunięciu zasilanie do wyłączonego obwodu przywracane jest automatycznie. Wbudowana funkcja ochronna przed przepięciami, chroni linie alarmowe centrali przed uszkodzeniem w wyniku wyładowań atmosferycznych i prądów udarowych o wartości do 2kA.

Obwód ochronny odprowadza zaindukowane potencjały do ziemi za pomocą linii PE.

Produkt wykonany jest w postaci modułu, montowanego w dedykowanej obudowie wraz z innymi modułami, które mogą tworzyć kompleksowy system ochronny dla wszystkich sygnałów centrali alarmowej. W celu uzyskania pełnej ochrony przeciwprzepięciowej 8 linii alarmowych, powinien być stosowany w połączeniu z modułem APS-8Zi/1P

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Obwody ochronne	
Ilo?? torów ochronnych	8
Z??cze wej?ciowe / wyj?ciowe	?rubowe
Napi?cie znamionowe DC (linia-ziemia) UN	90V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-ziemia) UC	110V DC
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-ziemia) UP	600V

NAZWA PARAMETRU	WARTO??
Pr?d wy?adowczy C1 (8/20µS, linia-ziemia) limp	2kA
Napi?cie znamionowe DC (linia-linia) UN	13.8V DC
Napi?cie maksymalne pracy trwa?ej (linia-linia) UC	15V DC
Poziom ochrony 1kV/?s (linia-linia) UP C3	20V (z uwzgl?dnieniem MOSFET)
Pr?d wy?adowczy C1 (8/20µS, linia-linia) limp	2kA (z uwzgl?dnieniem MOSFET)
Element odsprz?gaj?cy	Bezpiecznik MOSFET
Rezystancja szeregowa	10? / lini?
Pr?d znamionowy IN	100mA / lini?
Cechy wspólne	
Wymiary	102 x 46 x 18 (mm)
Zastosowanie	Wewn?trz
Sposób monta?u	Obudowa dedykowana
Temperatura pracy	-30°C~60°C