Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-dhg-140-100w-ptc-th-35-p-24255.html



Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-100W PTC TH-35

Cena brutto	**191,88 zł**
Cena netto	**156,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26860**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-100W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

Element grzewczy: Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący
Radiator: Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana
Złącza: Zaciski kablowe - 3 szt.
Zasilanie: 110 V ... 265 V AC/DC
Pobór prądu: 0.43 A (praca ciągła), max. 4.5 A w chwili załączenia
Moc: 100 W
Montaż: Szyna DIN TS-35, w pionie
Temperatura załączonego ogrzewacza: 120 °C ... 140 °C
Temperatura pracy: -45 °C ... 70 °C
Waga: 0.32 kg
Wymiary: 184 x 70 x 58 mm