

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-dhg-140-100w-ptc-th-35-p-24255.html>

Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-100W PTC TH-35

Cena brutto	191,88 zł
Cena netto	156,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26860
Producent	Brak

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy HG-140-100W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

Element grzewczy: Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący

Radiator: Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana

Złącza: Zaciski kablowe - 3 szt.

Zasilanie: 110 V ... 265 V AC/DC

Pobór prądu: 0.43 A (praca ciągła), max. 4.5 A w chwili załączenia

Moc: 100 W

Montaż: Szyna DIN TS-35, w pionie

Temperatura załączonego ogrzewacza: 120 °C ... 140 °C

Temperatura pracy: -45 °C ... 70 °C

Waga: 0.32 kg

Wymiary: 184 x 70 x 58 mm