Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-dhg-140-15w-ptc-th-35-p-14560.html



# Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-15W PTC TH-35

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **103,32 zł** |
| Cena netto | **84,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **15815** |

## Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-15W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Element grzewczy: | Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący |
| Radiator: | Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana |
| Złącza: | Zaciski kablowe - 3 szt. |
| Zasilanie: | 110 V ... 265 V AC/DC |
| Pobór prądu: | max. 1.5 A - w chwili załączenia |
| Moc: | 15 W |
| Montaż: | Szyna DIN TS-35, w pionie |
| Temperatura załączenia termostatu: | 120 °C ... 140 °C |
| Temperatura pracy: | -45 °C ... 70 °C |
| Waga: | 0.174 kg |
| Wymiary: | 109 x 70 x 58 mm |