

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/ogrzewacz-polprzewodnikowy-dhg-140-60w-ptc-th-35-p-15213.html>



Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-60W PTC TH-35

Cena brutto	147,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16565

Opis produktu

Ogrzewacz półprzewodnikowy DHG-140-60W działa w oparciu o termistor PTC.

Ogrzewacze i dmuchawy grzewcze zapobiegają kondensacji pary wodnej oraz utrzymują odpowiednią temperaturę pracy urządzeń. W celu uzyskania optymalnej cyrkulacji powietrza zaleca się montowanie ogrzewaczy konwekcyjnych w dolnej części szafy rozdzielczej w pozycji pionowej.

Uwaga! Urządzenie jest przystosowane do eksploatacji wyłącznie w zamkniętych szafach rozdzielczych. Ze względów bezpieczeństwa należy zachować minimalny odstęp 50mm od przewodów oraz innych urządzeń. Termistory PTC nie są przystosowane do łączenia szeregowego.

W celu utrzymania stałej temperatury w szafie, do ogrzewacza należy podłączyć szeregowo odpowiedni termostat.

SPECYFIKACJA

Element grzewczy:	Termistor PTC - półprzewodnikowy, samoregulujący
Radiator:	Aluminium - Wytłaczane profile, Powierzchnia anodowana
Złącza:	Zaciski kablowe - 3 szt.
Zasilanie:	110 V ... 265 V AC/DC
Pobór prądu:	max. 2.5 A - w chwili załączenia
Moc:	60 W
Montaż:	Szyna DIN TS-35, w pionie
Temperatura załączonego ogrzewacza:	120 °C ... 140 °C
Temperatura pracy:	-45 °C ... 70 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	184 x 70 x 58 mm