


Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/oprawa-awaryjna-led-3w-otwarta-3h-jednozadaniowa-p-24915.html>

Oprawa awaryjna LED 3W otwarta 3h jednozadaniowa

Cena brutto	741,36 zł
Cena netto	602,73 zł
Numer katalogowy	27578
Producent	Brak

Opis produktu

Właściwości

Wykonanie

Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Montaż

Podtynkowy

Napięcie zasilania

Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz

Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz, 176 -275 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24 VDC

Źródło światła

1W, 2W, 3W, 4W LED

Optyki:

A - asymetryczna

O - przestrzeń otwarta

U - uniwersalna

R, C - droga ewakuacyjna

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

Czas ładowania

Eko LED, Standard: maks. 24h

Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

Czas podtrzymania

1 h lub 3 h

Klasa ochronności

II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości

IP20, IK08

Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C

Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C

Opcje

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT - autotest

PT - przycisk testu
RU - system monitoringu oprav awaryjnych Rubic UNA
FZLV - system centralnej baterii 24 VDC
FZLV2 - system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB - system centralnej baterii

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II
Elektronika oraz pakiet akumulatorów montowany w dodatkowej obudowie