Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 05:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/oprawa-awaryjna-led-3w-otwarta-3h-jednozadaniowa-p-24915.html



Oprawa awaryjna LED 3W otwarta 3h jednozadaniowa

Cena brutto	**741,36 zł**
Cena netto	**602,73 zł**
Numer katalogowy	**27578**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Właściwości
Wykonanie
Obudowa z białego poliwęglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego

Montaż
Podtynkowy

Napięcie zasilania
Oprawa autonomiczna - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz
Opawa baterii centralnej CB - 220 - 240 VAC 50 - 60 Hz, 176 -275 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV II - 48 VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24 VDC

Źródło światła
1W, 2W, 3W, 4W LED
Optyki:
A – asymetryczna
O – przestrzeń otwarta
U – uniwersalna
R, C – droga ewakuacyjna
Temperatura barwowa: 6000K
Żywotność: 50000h

Czas ładowania
Eko LED, Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczędny układ ładowania

Czas podtrzymania
1 h lub 3 h

Klasa ochronności
II lub III

Stopień ochrony i wytrzymałości
IP20, IK08

Temperatura otoczenia
Wersja autonomiczna: ta: 0°C ÷ 40°C
Wersja CB: ta: 0°C ÷ 50°C

Opcje
SE – awaryjna (na ciemno)
SA – sieciowo-awaryjna (na jasno)
AT – autotest

PT – przycisk testu
RU – system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV – system centralnej baterii 24 VDC
FZLV2 – system centralnej baterii FZLV II 48VDC
CB – system centralnej baterii

Informacje dodatkowe
Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia i ładowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
Oprawa w III klasie ochronności dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II
Elektronika oraz pakiet akumulatorów montowany w dodatkowej obudowie