Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/organizer-kabli-do-szaf-rack-47u-pionowy-p-20054.html



Organizer kabli do szaf Rack 47U pionowy

Cena brutto	**306,00 zł**
Cena netto	**248,78 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22027**

Opis produktu

Pionowy organizer zamykany kompatybilny z szafami i stojakami Linkbasic o wysokości 47U.

Służą do uporządkowania oraz zarządzania wiązkami kabli.

CFK02-47-A montowany jest do adapterów dystansu w szafach o szerokości 800mm lub do pionowych belek montażowych w szafach o głębokości 1000mm. Do montażu w stojakach wymagane są adaptery CFK02-47-LJP.

Organizer zrobiony jest ze stali i ABS. Jego kolor to czarny RAL9004

Linkbasic organizer kabli pionowy 2090mm do szaf rack 19" o wysokości 47U, czarny

- Pasuje do szaf rack 19" o wysokości 47U
- Pasuje m.in. do 19" szaf Linkbasic z serii NCB o wysokości 47U
- Montowany do frontowej ramy
- Materiał: stal i plastik ABS
- Kolor - RAL9004
- Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów

Wykonany ze stali o grubości 1.2mm i tworzywa ABS

- Wysokość 47U
- Dostępny w kolorze czarnym RAL9004
- Wykończenie powierzchni metalowej: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe
- Zabezpieczenie przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją
- Zgodne z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
- Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19”

SPECYFIKACJA

Kompatybilno??	Szafy 47U o szeroko?ci 800mm lub g??boko?ci 1000mm Stojaki DRB o wysoko?ci 47U

Sposób monta?u	Do adapterów dystansuj?cych przy szafach 47U o szeroko?ci 800mm Do pionowych belek monta?owych przy szafach 47U o g??boko?ci 1000mm Do adapterów CFK02-47-LJP przy stojakach DRB 47U
Wysoko?? gabarytowa	47U
Szeroko?? gabarytowa	88.6mm
G??goko?? gabrytowa	110mm
Materia?	Stal 1.2mm ABS
Kolor	Czarny RAL9004
Dodatkowe informacje	- Wyko?czenie powierzchni: odt?uszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe - Zabezpieczenie przed rdz?, ufenianiem, porysowaniem, korozj? - Zgodno?? z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92 - Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz mi?dzynarodowym 19"