

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/organizer-kabli-VRM-do-szaf-rack-42u-pionowy-kpl-p-28813.html>

Organizer kabli VRM do szaf Rack 42U pionowy KPL.

Cena brutto	2 027,20 zł
Cena netto	1 648,13 zł
Numer katalogowy	31990
Kod producenta	RAA-VRM-42U
Producent	Brak

Opis produktu

Pionowe systemy zarządzania okablowaniem w szafach sieciowych

Pionowe systemy zarządzania kablami Molex są zaprojektowane specjalnie dla szaf sieciowych Molex. Pionowe systemy zarządzania kablami umożliwiają prowadzenie wiązek kablowych po obu stronach sprzętu zainstalowanego w szafie za pomocą jednego z dwóch bezpiecznych i przemyślanych systemów. Oba systemy chronią kable przed uszkodzeniem i zapewniają odpowiednie promienia gięcia. Systemy oferują wybór pionowego zarządzania kablami w zależności od budżetu i preferencji projektowych instalacji.

Pionowy system zarządzania kablami VRM

Pionowy system zarządzania kablami VRM jest przymocowany do szyn montażowych szafy, zapewniając ścieżkę dla kabli wychodzących z każdego U szafy. Podwójny rząd elastycznych plastikowych grzebieni pozwala na umieszczenie większych wiązek kabli bez jej deformacji. Lekkie, ale mocne grzebienie pomagają w zarządzaniu promieniem zgięcia kabla i ułatwiają przepływ powietrza. System prowadnic zawiera prostą, beznarzędziową, uchylną osłonę, która chroni kable a także zapewnia estetyczny wygląd. Grzebienie prowadzące systemu VRM nie są kompatybilne z szafkami naściennymi.

Maskownice pionowe z uchwytami kablowymi

Pionowy panel zarządzania kablami to solidny metalowy słupek, który jest przymocowany do szyn montażowych szafy. Panel akceptuje do dziesięciu elastycznych uchwytów zarządzających kablami Molex 2U w kształcie „D”, które są dostarczane osobno. Elastyczny pierścień jest idealny w celu szybkiego dostępu do wiązek kablowych podczas instalacji lub gdy potrzebne są ruchy, dodawanie i zmiany. Uchwyty można ustawić pionowo lub poziomo, aby spełnić wymagania instalacyjne, oferując ekonomiczną, wszechstronną i zorganizowaną trasę do zarządzania dużymi wiązkami kabli po każdej stronie urządzenia zainstalowanego w szafie.

SPECYFIKACJA Mechaniczna

Materiał: Blacha stalowa malowana proszkowo

Wymiary:

RAA-VRM-42U: 94mm (szer.) x 159mm (gł.)

RAA-VRM-42U: 94mm (szer.) x 159mm (gł.)

RAA-VRM-42U: 94mm (szer.) x 159mm (gł.)



RAA-VRM-42U bez uchwyków: 78 mm (szer.) x 26.5mm (gł.)

RAA-VRM-45U bez uchwyków: 78 mm (szer.) x 26.5mm (gł.)

RAA-VRM-47U bez uchwyków: 78 mm (szer.) x 26.5mm (gł.)

Zgodność z dyrektywą RoHS - TAK