Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 17:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/oscyloskop-cyfrowy-uni-t-upo2102cs-2x100-mhz-p-21293.html



Oscyloskop cyfrowy Uni-T UPO2102CS 2x100 MHz

Cena brutto	**2 025,88 zł**
Cena netto	**1 647,06 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23425**

Opis produktu

PARAMETRY GŁÓWNE
Szerokość pasma analogowego: 100 MHz
Liczba kanałów: 4
Częstotliwość próbkowania: 1 GS/s
Głębokość pamięci: 28 kpts / 280 kpts / 2,8 Mpts / 28 Mpts (dla każdego kanału)
Szybkość przechwytywania przebiegu: 50 000 wfms/s
Podstawa czasu: 5 ns/div ~ 50 s/div
Impedancja wejściowa: 1 MOhm±2% przy pojemności 20 pF±3 pF
Czułość odchylania pionowego: 1 mV/div ~ 20 V/div (1 MOhm)
Zapis przebiegów (1 kanał): Maks. 65 000 ramek
Sposoby wyzwalania: Edge, pulse width, slope, video
Operacje na przebiegach: A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, operacje logiczne
Pomiar automatyczny 34 parametrów: Max, Min, High, Low, Ampl, Pk-Pk, Middle, Mean, CycMean, RMS, CycRMS, Period, Freq, Rise, Fall, Rise Delay, Fall Delay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR, FFF, LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase
Ilość wyświetlania wyników jednocześnie: 5
Statystyki pomiarów: Average, Max, Min, numer pomiaru
Okno częstotliwości: 6 bitów
Interfejsy: USB Host, USB Device, LAN, wyjście AUX

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 100 V~240 V AC rms, 50 Hz/60 Hz
Wyświetlacz: 8” TFT LCD, WVGA (800x480 px)
Typ wyświetlacza: Ultra Phosphor
Wymiary: 336 x 164 x 108 mm
Waga: 3,5 kg
Akcesoria: przewód sieciowy, przewód USB, sondy pomiarowe, płyta CD