Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:36

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/oslona-mocujaca-om-1-p-7158.html



Osłona mocująca OM-1

Cena brutto	**87,33 zł**
Cena netto	**71,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07513**
Producent	**W2**

Opis produktu

Dzięki zastosowaniu takiej osłony, użytkownik jest w stanie "zamaskować" część sygnalizatora, tak aby widoczna była tylko użytkowa część optyczna, akustyczna lub akustyczno-optyczna. Zastosowanie osłon mocujących jest bardzo przydatne w obiektach gdzie duże znaczenie ma estetyka (np. hotele, muzea, sale dydaktyczne).

Osłona OM-1 umożliwia mocowanie dowolnego sygnalizatora wewnętrznego firmy W2.

Osłona OM-2 umożliwia mocowanie tylko wewnętrznych sygnalizatorów optycznych serii SO-Pd13.

Opis konstrukcji:

Osłony mocujące są wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową koloru białego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary	Ø 155mm
Masa	<250g
Średnica otworu montażowego	Ø 133mm
Średnica uchwytu do linki stalowej	Ø 10mm

Sposób montażu:

W celu zamontowania osłony mocującej OM-1, OM-2 należy w suficie podwieszanym wyciąć otwór o średnicy 133mm (za pomocą otwornicy). Następnie należy wyjąć sprężynę dociskającą znajdującą się w górnej części osłony i umieścić sygnalizator w osłonie zgodnie z rys. 1. Po umieszczeniu sygnalizatora należy ponownie umieścić spężynę dociskającą na określonej wysokości, dobranej do mocowania sygnalizatora. Ściskając spężyny boczne należy wsunąć osłonę w otwór montażowy.

Osłona OM-1:

Pozycja 1: Sygnalizatory typu SA-K7N
Pozycja 3: Sygnalizatory typu SA-K5, SA-K6, SA-K7, SG-Wgw, SG-Pgw, SO-Pd13/9m, SO-Pd12, SO-Pp11, SO-Wd12
Pozycja 4: Sygnalizatory typu SO-Pd13/3m, SO-Pd13/6m, SO-Wd11, SO-Ad2

Osłona OM-2:

Pozycja 2: Sygnalizator SO-Pd13/9m
Pozycja 3: Sygnalizatory SO-Pd13/3m, SO-Pd13/6m

Uwaga:

W razie potrzeby możliwe jest również dodatkowe podwieszenie sygnalizatora za pomocą linki stalowej.