Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 17:33

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/oslona-uniwersalna-maloparowa-sucha-km-5-1-5par-p-17825.html



Osłona uniwersalna małoparowa sucha KM-5 1-5par

Cena brutto	**27,50 zł**
Cena netto	**22,36 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19526**

Opis produktu

Osłona mechaniczna typu KM 5 jest tania, łatwa i pewna w

montażu na kablach telekomunikacyjnych do 5 par. Osłona ta jest

osłoną suchą idealnie nadającą się do stosowania w abonenckich

przyłączach napowietrznych.

Przeznaczenie

Osłona mechaniczna typu KM 5 jest osłona abonencką przeznaczoną do ochrony złącza

(opartego na wypełnionych łącznikach), kabli miedzianych przed wpływem czynników

atmosferycznych, zanieczyszczeniami środowiskowymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakres zastosowania

Osłona typu KM 5 stosowana jest do połączeń w przyłączach abonenckich (do 5 par) kabli

miedzianych linii telekomunikacyjnych instalowanych na ścianach i słupach linii napowietrznych.

Części składowe kompletu osłony

1 – Korpus osłony

a – dolna część korpusu osłony

b – górna część korpusu osłony

z klinem

2 – Hak odciągowy

3 – Wkręt odciągowy

4 – Koszulka wkręta odciągowego

Ø 10mm

5 – Opakowanie kartonowe

Budowa

Osłona złączowa typu KM 5 składa się z dwóch części. Posiada w swej budowie specjalny uchwyt odciągowy do mocowania kabla w osłonie i co za tym idzie nie naraża miejsc łączonych żył za pomocą łączników, na naprężenia rozciągające.

Obydwie połówki korpusu osłony zaopatrzone są w system zatrzasków, które umożliwiają łatwe, trwałe i pewne zamknięcie ich ze sobą.

Obudowa osłony KM 5 przystosowana jest dzięki swej budowie do trwałego i pewnego mocowania na wszystkich rodzajach ścian i słupów.

Otwór w klinie pozwala na wyzwolenie klina przy pomocy gwoździa lub wkrętaka dla zwolnienia naciągu

Materiały

Materiały użyte do wykonania obudowy osłony złączowej typu KM 5 charakteryzują się wysokimi właściwościami mechanicznymi, odpornością na starzenie oraz na działanie czynników środowiskowych i atmosferycznych. Wszystkie tworzywa sztuczne użyte do wykonania osłony jak również jej części składowych wykazują się wysoką odpornością termiczną oraz są trudno zapalne i niepodtrzymujące palenia.

Montaż

Montaż osłony polega jedynie na połączeniu i wciśnięciu kabli w dolną (węższą) część osłony i odpowiednim ułożeniu żył. Następnie należy nałożyć górną część na dolną i zacisnąć ją do momentu zamknięcia w zatrzaskach. Montażu osłony dokonuje się bez użycia dodatkowych narzędzi, jego czas wynosi do 60 sekund.

Demontaż

W przypadku konieczności otwarcia osłony w celu dokonania niezbędnych modyfikacji połączeń żył kabli należy podważyć elementy zatrzaskowe znajdujące się na korpusie osłony do momentu ich zwolnienia, a następnie rozsunąć obydwie połówki korpusu osłony.

Po dokonaniu niezbędnych modyfikacji połączeń żył kabli istnieje możliwość ponownego zamknięcia ich umiejscowienia i zamknięcia w osłonie. Wszystkie czynności, które powinno się dokonać przed ponownym zamknięciem opisane są w punkcie Montaż.

Pakowanie i transport

Osłona mechaniczna typu KM 5 pakowana jest w jednostkowe opakowanie kartonowe wraz ze wszystkimi elementami montażowymi potrzebnymi do prawidłowego jej zamknięcia oraz zamocowania na przeznaczonych do tego celu konstrukcjach.

Zbiorcze, transportowe opakowanie zawiera 16 osłon KM 5.

Z uwagi na to, iż nie jest to produkt niebezpieczny wg definicji podanych przez: UN, IMO, ADR/RID oraz IATA/ICAO nie są wymagane żadne specjalne oznakowanie.