

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/osprzet-odciagowy-masztu-kratownicowego-m300-p-9859.html>

Osprzęt odciągowy masztu kratownicowego M=300



Cena brutto	270,60 zł
Cena netto	220,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10430

Opis produktu

Stateczność masztu zapewniona jest przez układ odciągów wykonanych ze stalowych lin ocynkowanych. Płaszczyzny pionowe pomiędzy odciągami powinny wynosić 120o. Regulację napięcia odciągów oraz pionowanie masztu umożliwiają śruby rzymskie. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuprzegubowej podstawie, która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy.

ŁĄCZENIE SEGMENTÓW: trzpienie ocynkowane M8x180

ODCIĄGI: lina stalowa ocynkowana fi=3

MATERIAŁ: stop aluminium EN AW-6005A T6

Zestaw zawiera:

linę stalową fi 3,0 (1x19) oc. , łączniki śrubowe M8x180 oc., śruby rzymskie kute oko-oko 10x125 oc., kausze 3 oc., szekle 8 oc., zaciski 3 oc., nakrętki samokontrujące M8 oc., nakrętki zwykłe M8 oc., podkładki zwykłe M8 oc.