

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/osprzet-odciagowy-masztu-kratownicowego-m300-p-9859.html>

## Osprzęt odciągowy masztu kratownicowego M=300



Cena brutto	<b>270,60 zł</b>
Cena netto	<b>220,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>10430</b>

### Opis produktu

Stateczność masztu zapewniona jest przez układ odciągów wykonanych ze stalowych lin ocynkowanych. Płaszczyzny pionowe pomiędzy odciągami powinny wynosić 120o. Regulację napięcia odciągów oraz pionowanie masztu umożliwiają śruby rzymskie. Konstrukcja masztu osadzona jest na dwuprzegubowej podstawie, która umożliwia podnoszenie i pionowanie kratownicy.

ŁĄCZENIE SEGMENTÓW: trzpienie ocynkowane M8x180

ODCIĄGI: lina stalowa ocynkowana fi=3

MATERIAŁ: stop aluminium EN AW-6005A T6

Zestaw zawiera:

linę stalową fi 3,0 (1x19) oc. , łączniki śrubowe M8x180 oc., śruby rzymskie kute oko-oko 10x125 oc., kausze 3 oc., szekle 8 oc., zaciski 3 oc., nakrętki samokontrujące M8 oc., nakrętki zwykłe M8 oc., podkładki zwykłe M8 oc.