Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 15:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/ostrzegacz-pozarowy-reczny-ec0020-adresowalny-p-4630.html




# Ostrzegacz pożarowy ręczny EC0020 adresowalny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **328,41 zł** |
| Cena netto | **267,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **04816** |
| Producent | **Inim PPOŻ** |

## Opis produktu

Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 posiadają certyfikat zgodności z EN 54 - 11 - Ręczne ostrzegacze pożarowe oraz EN 54 – 17 Izolatory zwarć.

Ręczne ostrzegacze pożarowe EC0020 zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej, zwłaszcza serii INIM SmartLIGHT i SmartLOOP – jako adresowalne elementy pętli dozorowych.Działanie ROP EC0020 jest oparte na uruchomieniu prostego mechanizmu, który składa się ze sztywnego elementu sterującego z tworzywa sztucznego oraz mechanizmu sprężynowego. Naciśnięcie czarnego przycisku wywoła stan alarmu.Przycisk aktywujący urządzenie i czerwona dioda LED znajdują się w przodu obudowy urządzenia. Dioda LED świeci się, gdy urządzenie jest aktywowane – w stanie alarmu.W stanie alarmu świeci czerwona dioda LED jak również i staje się widoczny pasek flagi w kolorach żółtym i czarnym (pasek ten opada w stanie alarmu).Resetowanie jest realizowane poprzez wprowadzenie klucza dostarczonego do gniazda,dociśniecie do tyłu do wyczucia oporu, następnie obrót w prawą stronę aż do ponownego zablokowania mechanizmu sprężynowego. Resetowanie powoduje wycofanie opadającego paska flagi i przerywa świecenie czerwonej diody LED.

**SPECYFIKACJA**

| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 19-30 VDC – nominalnie 24 VDC |
| Temperatura pracy | od - 10 ° C do + 55 ° C |
| Dopuszczalna wilgotność względna (bez kondensacji) | 95% RH |
| Wymiary (WxSxG) | 84 x 84 x 45 mm |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Masa | 126 g |