

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-audio-cp-2503p-srebrny-p-23721.html>

Panel audio CP-2503P srebrny



Cena brutto	662,98 zł
Cena netto	539,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26174
Producent	Brak

Opis produktu

Domofon **CD-2503** to udoskonalona wersja domofonu CD-2501, w której wprowadzono zmiany oraz szereg nowych funkcji dzięki którym obszar zastosowań domofonu uległ znacznemu poszerzeniu a korzystający z niego lokatorzy zyskali nowe, niedostępne wcześniej funkcje.

Domofon jest w pełni kompatybilny wstecz, co oznacza, że elementy systemu CD2503 mogą być bez przeszkód stosowane jako zamienniki we wszystkich wcześniejszych systemach cyfrowych firmy Laskomex, za wyjątkiem systemu CP-3000. Możliwość łączenia systemów CD-2502 i CD-3100 daje dużo większe możliwości, czyni system bardziej elastycznym i znacznie poszerza obszar zastosowań systemów cyfrowych firmy Laskomex.

Dzięki uniwersalnej konstrukcji, te same **kasety zewnętrzne można stosować zarówno w systemach audio, jak i wideo**. Panel posiada otwór i mocowanie umożliwiające montaż modułu kamery, gdzie w wersji audio otwór kamery będzie zaślepiiony. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to w dowolnym momencie będzie można zamontować w panelu moduł kamery KAM-3.

Funkcje domofonu

- W domofonie wykorzystuje się tylko jeden rodzaj kasety elektroniki. Przeznaczenie (obsługa wejścia głównego lub obsługa wejścia podrzędnego) definiuje instalator.
- Do kasety elektroniki **można podłączyć akumulator**, umożliwiający pracę domofonu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.
- **Indywidualne dla każdego mieszkania nastawy** tonu, długości i głośności wywołania.
- Menu użytkownika, które umożliwi lokatorom zmianę wymienionych wcześniej parametrów wywołania, oraz zmianę kodu zamka szyfrowego i rejestrację nowych kluczy elektronicznych. Zmian dokonuje się przy użyciu klawiatury w panelu zewnętrznym.
- **Różne tryby numeracji**- tryb normalny, tryb z przesunięciem zakresu, tryb numeracji hotelowej i tryb z numeracją budynku.
- Funkcja przekierowania numerów wybranych z klawiatury pod jeden numer unifonu. Doskonałe rozwiązanie w domku jednorodzinny, firmie lub instytucji, gdzie montowany jest tylko jeden unifon.
- **Pięć numerów specjalnych**, do których można przyporządkować dowolny numer logiczny, bez względu na używany tryb numeracji i ograniczenia ustawione w domofonie.
- **Klawiatura optyczna pełni jednocześnie rolę zamka szyfrowego**. Do każdego lokalu przypisany jest czterocyfrowy kod zamka. Aby odblokować wejście przy użyciu kodu należy wprowadzić z klawiatury domofonu numer mieszkania, a następnie kod zamka szyfrowego.
- Czytnik kluczy elektronicznych Ibutton (dawniej DALLAS). Niewielki klucz w formie breloczka, który może służyć do otwierania dowolnej liczby wejść, przy których zamontowany jest odpowiedni czytnik. Użycie klucza jest bardzo proste- wystarczy przyłożyć go na chwilę do czytnika. Doskonałe rozwiązanie, zwłaszcza dla osób starszych, którym używanie tradycyjnego klucza lub kodu zamka szyfrowego może sprawiać problemy oraz administratorów budynków i służb odpowiedzialnych za ich konserwację.
- **Funkcja „szybkie wejście”** w systemie z wejściem głównym. Lokator może uaktywnić tą funkcję po odblokowaniu osobie odwiedzającej wejścia głównego. Dzięki niej osoba ta nie musi ponownie łączyć się z tym samym lokalem z poziomu wejścia podrzędnego, wystarczy, że wybierze z klawiatury przy wejściu prowadzącym bezpośrednio do lokalu jego numer, aby wejście zostało automatycznie odblokowane.

Cechy domofonu CD 2503

- W wersji podstawowej (dla jednej klatki schodowej) domofon CD-2502 obsługuje od 1 do 255 mieszkań.
- Wybrane modele monitorów pozwalają na podłączenie panela piętrowego, dzięki któremu można nawiązać połączenie

z monitorem, do którego panel jest podłączony

- Duży wybór unifonów.
- Panele zewnętrzne domofonu wyposażone są w klawiaturę optyczną.
- Do jednej kasety elektroniki można podłączyć tylko jeden panel zewnętrzny.
- W systemie wideo wykorzystana jest łatwa i wygodna w łączeniu skrętka UTP kat 5. Doskonałe parametry przesyłanego obrazu zostały uzyskane dzięki zastosowaniu transmisji symetrycznej.
- W domofonie CD-2503 wykorzystywane są panele ze stali nierdzewnej i panele z blachy cynkowanej, powlekane farbą proszkową.

Przeznaczenie domofonu

- Domofon przeznaczony jest do budynków z wielowejsściowymi klatkami schodowymi oraz ogrodzonych grup budynków, do których prowadzi maksymalnie jedno wejście główne.
- **Domofon obsługuje jedno wejście główne.**
- **Domofon obsługuje do 15 klatek schodowych.**
- Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 15m