

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-audio-z-mini-lista-cp-2502np-srebrny-p-22402.html>

Panel audio z mini listą CP-2502NP srebrny

Cena brutto	744,17 zł
Cena netto	605,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24633

Opis produktu

CP-2502NP (dawniej CP-2502NK) firmy Laskomex jest nowoczesną kasetą domofonową wyposażoną w minilistę lokatorów.

Jedna kasetka CD2502NP działa z jedną kasetką elektroniki EC-2502
Funkcje domofonu CP 2502NP

Do kasetki elektroniki można podłączyć akumulator, umożliwiając pracę domofonu po zaniku napięcia w sieci energetycznej.

Indywidualne dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania.

Menu użytkownika, które umożliwia lokatorom zmianę wymienionych wcześniej parametrów wywołania, oraz zmianę kodu zamka szyfrowego i rejestrację nowych kluczy elektronicznych. Zmian dokonuje się przy użyciu klawiatury w panelu zewnętrznym.

Różne tryby numeracji- tryb normalny, tryb z przesunięciem zakresu, tryb numeracji hotelowej i tryb z numeracją budynku.

Funkcja przekierowania numerów wybranych z klawiatury pod jeden numer unifonu. Doskonale rozwiązanie w domku jednorodzinny, firmie lub instytucji, gdzie montowany jest tylko jeden unifon.

Pięć numerów specjalnych, do których można przyporządkować dowolny numer logiczny, bez względu na używany tryb numeracji i ograniczenia ustawione w domofonie.

Klawiatura optyczna pełni jednocześnie rolę zamka szyfrowego. Do każdego lokalu przypisany jest czterocyfrowy kod zamka. Aby odblokować wejście przy użyciu kodu należy wprowadzić z klawiatury domofonu numer mieszkania, a następnie kod zamka szyfrowego.

Funkcja „szybkie wejście” w systemie z wejściem głównym. Lokator może uaktywnić tą funkcję po odblokowaniu osobie odwiedzającej wejścia głównego. Dzięki niej osoba ta nie musi ponownie łączyć się z tym samym lokalem z poziomu wejścia podrzędnego, wystarczy, że wybierze z klawiatury przy wejściu prowadzącym bezpośrednio do lokalu jego numer, aby wejście zostało automatycznie odblokowane.

Cechy domofonu CP2502NP

W wersji podstawowej (dla jednej klatki schodowej) domofon CD-2502 obsługuje od 1 do 255 mieszkań.

Duży wybór unifonów.

LM-8 w kolorze białym

LM-8 w kolorze beżowym

LM-8 w kolorze srebrnym

LM-8 w kolorze czarnym

Panele zewnętrzne domofonu wyposażone są w klawiaturę optyczną.

Do jednej kasetki elektroniki można podłączyć tylko jeden panel zewnętrzny.

Przeznaczenie domofonu

Domofon przeznaczony jest do budynków z wielowejsiowymi klatkami schodowymi oraz ogrodzonych grup budynków, do których prowadzi kilka wejść.

Domofon obsługuje jedno wejście główne.

Domofon obsługuje do 15 klatek schodowych.

Maksymalna odległość między kasetką elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 15m