

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-audio-z-mini-lista-czyt-rfid-cp-3133nr-140-p-27570.html>

Panel audio z mini listą czyt. RFID CP-3133NR-140

Cena brutto	1 377,64 zł
Cena netto	1 120,03 zł
Numer katalogowy	30619
Kod producenta	CP-3133NR-140
Producent	Brak

Opis produktu

Panel zewnętrzny ze stali nierdzewnej w układzie pionowym, przystosowany do montażu na słupkach metalowych o szerokości 10cm. Panel wyposażony jest w czytnik elektronicznych kluczy zbliżeniowych RFID i miniaturowy panel informacyjny, który można wykorzystać np. jako listę lokatorów. W panelu zastosowano klawiaturę z cyframi podświetlanymi od spodu. Standardowo panel przeznaczony jest do wersji audio, po zamontowaniu modułu KAM-3 może być stosowany w wersji wideo. Standardowo panel montowany jest podtynkowo, montaż natynkowy umożliwiając obudowy DAX3-1 (tylko panel CP-2533NR) oraz DAX3-2V (panel zewnętrzny z panelem informacyjnym NP-25311).

Domofon CD-3100 skierowany jest w głównej mierze do obiektów wielowieżściowych oraz takich, gdzie występują duże odległości między panelem zewnętrznym a kasetą elektroniczną. Domofon obsługuje od jednego do czterech wejść głównych (na przykład wejść na teren ogrodzonej posesji). Domofon cyfrowy CD-3100 stosuje się w obiektach od jednego do trzech wejść w każdej klatce schodowej. Domofon obsługuje do 64 klatek schodowych i przewidziany jest do 255 unifonów w każdej klatce. Maksymalna odległość między kasetą elektroniczną a panelem zewnętrznym wynosi 150m przy lokalnym zasilaniu panela zewnętrznego. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju. Maksymalna odległość między kasetą elektroniczną a panelem zewnętrznym wynosi 50m przy zasilaniu panela zewnętrznego z kasety elektronicznej. Maksymalna odległość między kasetą elektroniczną a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tę można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

panel bramowy pionowy wyposażony w czytnik RFID oraz mini listę lokatorów

- przeznaczony do systemu: CD-3100 (wielowieżściowy)
- zastosowany optyczny zamek szyfrowy z podświetleniem (światło białe)
- opcja podłączenia dużej liczby abonentów (maks. 255)
- szeroka, indywidualna konfiguracja ustawień
- możliwość zamontowania modułu kamery KAM-3P
- różne tryby numeracji lokali
-

możliwość indywidualnego dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania

•

współpraca z słuchawkami cyfrowymi: Laskomex, Elfon, Urmet

•

forma montażu: podtynkowa lub natynkowa (wymagana odpowiednia osłona)

•

materiał: stal nierdzewna (obudowa wandaloodporna, IP44)

•

kolor: srebrny

•

zasilanie: DC 12V (z elektroniki EC-2502x)

•

wymiary: 100x332x39.5mm