Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-audio-z-mini-lista-czyt-rfid-cp-3133nr-140-p-27570.html



Panel audio z mini listą czyt. RFID CP-3133NR-140

Cena brutto	**1 377,64 zł**
Cena netto	**1 120,03 zł**
Numer katalogowy	**30619**
Kod producenta	**CP-3133NR-140**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Panel zewnętrzny ze stali nierdzewnej w układzie pionowym, przystosowany do montażu na słupkach metalowych o szerokości 10cm. Panel wyposażony jest w czytnik elektronicznych kluczy zbliżeniowych RFID i miniaturowy panel informacyjny, który można wykorzystać np. jako listę lokatorów. W panelu zastosowano klawiaturę z cyframi podświetlanymi od spodu. Standardowo panel przeznaczony jest do wersji audio, po zamontowaniu modułu KAM-3 może być stosowany w wersji wideo. Standardowo panel montowany jest podtynkowo, montaż natynkowy umożliwiają obudowy DAX3-1 (tylko panel CP-2533NR) oraz DAX3-2V (panel zewnętrzny z panelem informacyjnym NP-25311).

Domofon CD-3100 skierowany jest w głównej mierze do obiektów wielowejściowych oraz takich, gdzie występują duże odległości między panelem zewnętrznym a kasetą elektroniki. Domofon obsługuje od jednego do czterech wejść głównych (na przykład wejść na teren ogrodzonej posesji). Domofon cyfrowy CD-3100 stosuje się w obiektach od jednego do trzech wejść w każdej klatce schodowej. Domofon obsługuje do 64 klatek schodowych i przewidziany jest do 255 unifonów w każdej klatce. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 150m przy lokalnym zasilaniu panela zewnętrznego. Odległość tą można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a panelem zewnętrznym wynosi 50m przy zasilaniu panela zewnętrznego z kasety elektroniki. Maksymalna odległość między kasetą elektroniki a unifonem (monitorem) wynosi 150m. Odległość tą można zwiększyć, stosując przewody o większym przekroju.

panel bramowy pionowy wyposażony w czytnik RFID oraz mini liste lokatorów

- przeznaczony do systemu: CD-3100 (wielowejściowy)
- zastosowany optyczny zamek szyfrowy z podświetleniem (światło białe)
- opcja podłączenia dużej liczby abonentów (maks. 255)
- szeroka, indywidualna konfiguracja ustawień
- możliwość zamontowania modułu kamery KAM-3P
- różne tryby numeracji lokali
-

możliwość indywidualnego dla każdego mieszkania nastawy tonu, długości i głośności wywołania

- współpraca z słuchawkami cyfrowymi: Laskomex, Elfon, Urmet
- forma montażu: podtynkowa lub natynkowa (wymagana odpowiednia osłona)
- materiał: stal nierdzewna (obudowa wandaloodporna, IP44)
- kolor: srebrny
- zasilanie: DC 12V (z elektroniki EC-2502x)
- wymiary: 100x332x39.5mm