

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-operatorski-hmi-cmt3072x2-weintek-p-29041.html>



Panel operatorski HMI cMT3072X2 Weintek

Cena brutto	2 763,96 zł
Cena netto	2 247,12 zł
Numer katalogowy	32250
Kod producenta	cMT3072X2
Producent	Brak

Opis produktu

Panel operatorski HMI 7" cMT-3072X2

Panel HMI cMT3072X2 o przekątnej 7" i rozdzielczości 800x480 pikseli. Panel HMI cMT-3X zasilany jest napięciem 24 VDC. Ponadto **panel cMT-3072X2** został wyposażony w wydajny procesor Quad-core RISC. cMT3072X2 Weintek posiada 4 GB pamięci Flash oraz 1 GB pamięci RAM.

Panel operatorski 7" cMT-3X dysponuje wbudowany portem: USB host, RS232, RS485, 2x Ethernet oraz CAN Bus.

Wymiary urządzenia to: 200,3 x 146,3 x 35 mm. Zaś wymiary otworu montażowego dla tego HMI wynoszą: 192x138mm. Waga panelu jest równa 0,6 kg. Weintek deklaruje żywotność urządzenia na poziomie >30000 godzin.

Konfiguracja **HMI cMT3072X** odbywa się przy pomocy oprogramowania **EasyBuilder Pro V6.07.01** lub nowszej wersji.

Opcjonalnie można zainstalować **EasyAccess2.0**, **Dashboard** lub **CODESYS**.

Komunikacja	RS232 Ethernet USB CAN Bus RS485
Typ modułu	
Rodzaj modułu	Panel operatorski
Wymiary i waga	
Przekątna ekranu (")	7
Głębokość (mm)	35
Szerokość (mm)	200,3
Wysokość (mm)	146,3
Waga (kg)	0,6
Otwór montażowy (mm)	192x138
Zasilanie	
Napięcie zasilania (VDC)	24
Ogólne	
Seria	cMT3000X



Ogólne

Pamięć RAM (MB)	1024
Rozdzielczość (pix)	800x480
Temperatura pracy (°C)	0...55
Ilość kolorów	16700000
Żywotność (h)	30000
Zegar czasu rzeczywistego RTC	Tak