Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-wywolawczy-s100-p-26767.html



Panel wywoławczy S100

Cena brutto	**959,42 zł**
Cena netto	**780,02 zł**
Numer katalogowy	**29738**
Kod producenta	**S100**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewn?rzne ??czy si? tzw. skr?tk? UTP zako?czon? z??czem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje ?atwe przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?cone pary przewodów tworz? zrównowa?on? lini? transmisyjn?. Pozwala to na sprawne przesy?anie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po??czenie nawet na du?ych odleg?o?ciach. Konfiguracja urz?dze? jest równie prosta, co jest g?ówn? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn?trzn? wystarczy skonfigurowa? zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dzia?ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przysz?o?? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi?ki innowacyjnemu podej?ciu i wysokiej jako?ci naszych produktów, mo?emy zaoferowa? Pa?stwu rozwi?zania, które nie tylko spe?ni?, ale równie? przewy?sz? Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewn?trznej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sob? szereg udogodnie?:

- Jedn? z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest mo?liwo?? przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon komórkowy.
- Vidos IPX jest w pe?ni kompatybilny z protoko?em ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz?dze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
- Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej?? alarmowych, co pozwala na zwi?kszenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatorskim
- Kamera CMOS Full HD
- K?t widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°
- Obs?uga dost?pu za pomoc? kodu PIN

- Obs?uga dost?pu za pomoc? kodu QR (z monitorem M-100X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)
- Pod?wietlana klawiatura
- Pod?wietlenie nocne IR (podczerwie?)
- Mo?liwo?? sterowania elektrozaczepem i bram? automatyczn?
- Obs?uga przycisku wyj?cia
- Regulacja g?o?no?ci rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V
- Klasa szczelno?ci IP54
- Monta? natynkowy
- Wymiary: 189x88x30mm (z daszkiem 195x93x42mm)