

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s100-p-26767.html>



Panel wywoławczy S100

Cena brutto	959,42 zł
Cena netto	780,02 zł
Numer katalogowy	29738
Kod producenta	S100
Producent	Brak

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewnętrzne typu RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Składowe pary przewodów tworzą równoważony limit transmisji. Pozwala to na sprawną przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest również prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stacje zewnętrzne wyposażone są w przyciski, natomiast monitorowi nadają adresy lokalne i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyspieszonej komunikacji i bezpieczeństwie domowego. Dzięki innowacyjnej podłodze i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale również przewyższają Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest aż tak trudne, jak się wydaje.

-

Jeden z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.

-

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

-

Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dostrzeżenie.

CECHY PRODUKTU

-

Praca w trybie jednokolorowym lub wielokolorowym

-

Kamera CMOS Full HD

-

Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°

-

Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN

-

Obsługa dostępu za pomocą? kodu QR (z monitorem M-100K, nr ref. 34472 - brak w komplecie)

-

Podświetlana klawiatura

-

Podświetlenie nocne IR (podczewie?)

-

Możliwość sterowania elektrozaprzem i bram? automatyczn?

-

Obsługa przycisku wyj?cia

-

Regulacja g?o?no?ci rozmowy

-

Wandaloodporna obudowa zc stopu aluminium

-

Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

-

Klasa szczelnosci IP54

-

Monta? surowkowy

-

Wymiary: 189x88x30mm (z daszkiem 195x93x42mm)