

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s101-1-p-26768.html>

Panel wywoławczy S101-1

Cena brutto	688,81 zł
Cena netto	560,01 zł
Numer katalogowy	29739
Kod producenta	S101-1
Producent	Brak

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewn/brze.../czy si/ tzw. skr/ki? UTP zako/zcon/z?/rzem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje.../przystosowanie do ka/dej instalacji. Skr/cone pary przewodów tworzy? zrównowa/ton? linii? transmisyjnej?. Pozwala to na sprawne przesy/łanie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po?/czenie nawet na du/ych odleg/ó?ciach. Konfiguracja urz/ódze? jest równie prosta, co jest główne? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn/brze? wystarczy skonfigurowa? załozdnie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Video IPX przystosowana jest do dzia/ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory uniformy i stacje ponierkie to krok w przys/ó? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi/ki innowacyjnej podj/ciu i wysokiej jako?ci naszych produktów, mo?emy zaszerzowa? Pa?stwo naszymi znaniami, które nie tylko spe/ni?, ale równie? przewy/szaj? Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewn/brzej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Video IPX nie jest za sob? szereg udogodnie?.

-

Jeden? z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest mo?liwość? przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon komórkowy.

-

Video IPX jest w pełni kompatybilny z protoko/tem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz/ódze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

-

Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej?/ alarmowych, co pozwala na zwi/kszenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

-

Kamera CMOS Full HD

-

Kąt widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°

-

Podświetlenie nocne LED (bia/ó?/czerwony)

•

Wandaloodporny obudowa ze stopu aluminium

•

Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)

•

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartami RFID

•

Standard RFID - MIFARE 13,56MHz

•

Pojemność czytnika: 40 tagów użytkownika

•

Podświetlony wyświetlacz / tabliczka informacyjna

•

Obsługa elektrozaczepy standardowej, rewersyjnej i zwojowej elektromagnetycznej

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą paucy D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Instalacja: UTP

•

Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

•

Wymiary: 170x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)