

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s101-2-p-26769.html>



## Panel wywoławczy S101-2

Cena brutto	<b>713,41 zł</b>
Cena netto	<b>580,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29740</b>
Kod producenta	<b>S101-2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Monitory oraz stacje zewn/brzne 7czny si? tw. skr?b? UTP zako?zcon? z?hzem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?zone pary przewodów tworzą równoważony limit transmisji. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest również prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stacja zewn/brzn? wystarczy skonfigurować za pomocą jednego przycisku, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszość komunikacji i bezpieczeństwa domowego. Dzięki innowacyjnej podje?ciu i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełnią, ale również przewyższą Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewnątrz, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest dla nas wyzwaniem.

- 

Jeden z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.

- 

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

- 

Wideodomofony posiadają również kilka wejść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dostrzeżenie.

#### CECHY PRODUKTU

- 

Kamera CMOS Full HD

- 

Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°

- 

Podświetlenie nocne LED (białe światło)

-



Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)

•

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść zbiorników?

•

Standard RFID - MIFARE 13,56MHz

•

Pojemność czytnika: 40 tagów użytkowników

•

Podświetlony szklany / tabliczka informacyjna

•

Obsługa elektrozapory standardowe, rewersyjnie i zwoły elektromagnetyczne

•

Klasa szczelności: IP54

•

Montaż naryskowy lub podtyłkowy za pomocą puszek D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Instalacja: UTP

•

Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

•

Wymiary: 176x96x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)