

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s101-4-p-26770.html>

Panel wywoławczy S101-4

Cena brutto	750,31 zł
Cena netto	610,01 zł
Numer katalogowy	29741
Kod producenta	S101-4
Producent	Brak

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewn/brze.../czy si? /zew, skr?k? UTP zako?czon? z? /zew RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje.../awie przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?cone pary przewodów tworzy? zrównowa?on? lini? transmisyjną. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po? /czenie nawet na du?ych odleg? /o?ciach. Konfiguracja urz?dze? jest równie prosta, co jest g?ówn? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn/brze? wystarczy skonfigurowa? za?adnie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dzia?ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifikowane i stacje pomiarowe to krok w przys? /o? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi?ki innowacyjnemu podej?ciu i wysokiej jako?ci naszych produktów, mo?emy zaoferowa? Pa?stwu rozwiazania, które nie tylko spe?nia? ale równie? przewy?sza? Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewn/brzej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest za sob? szereg udogodnie?.

-

Jeden z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest mo?liwo? / przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon komórkowy.

-

Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protoko?em ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz?dze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.

-

Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej? / alarmowych, co pozwala na zwi?kszenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

-

Kamera CMOS Full HD

-

K?n widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°

-

Pod?wietlenie nocne LED (bia?o/bia?o)

-

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Możliwość otwarcia wejścia za pomocą kodu QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)

•

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartami zbliżeniowymi

•

Standard RFID - MIFARE 13,56MHz

•

Pojemność czytnika: 40 tagów użytkowników

•

Podświetlony wyświetlacz / tabliczka informacyjna

•

Obsługa elektrozapory standardowej, rewersyjnej i zwojowej elektromagnetycznej

•

Klasa szczelności: IP54

•

Montaż naryskowy lub podtytułowy za pomocą puszek D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Instalacja: UTP

•

Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V

•

Wymiary: 176x96x28mm (z dnikiem 181x96x43mm)