Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:59

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-wywolawczy-s101-4-p-26770.html



# Panel wywoławczy S101-4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **750,31 zł** |
| Cena netto | **610,01 zł** |
| Numer katalogowy | **29741** |
| Kod producenta | **S101-4** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Monitory oraz stacje zewn?rzne ??czy si? tzw. skr?tk? UTP zako?czon? z??czem RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje ?atwe przystosowanie do ka?dej instalacji. Skr?cone pary przewodów tworz? zrównowa?on? lini? transmisyjn?. Pozwala to na sprawne przesy?anie danych w wysokiej jako?ci i daje stabilne po??czenie nawet na du?ych odleg?o?ciach. Konfiguracja urz?dze? jest równie prosta, co jest g?ówn? zalet? systemu IPX. Stacj? zewn?trzn? wystarczy skonfigurowa? zaledwie jednym przyciskiem, natomiast monitorowi nada? nr budynku oraz lokalu i w ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do dzia?ania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przysz?o?? komunikacji i bezpiecze?stwa domowego. Dzi?ki innowacyjnemu podej?ciu i wysokiej jako?ci naszych produktów, mo?emy zaoferowa? Pa?stwu rozwi?zania, które nie tylko spe?ni?, ale równie? przewy?sz? Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewn?trznej, w której komunikuj? si? monitory i stacje z serii Vidos IPX niesie za sob? szereg udogodnie?:

- Jedn? z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest mo?liwo?? przekierowania rozmowy bezpo?rednio na telefon komórkowy.
- Vidos IPX jest w pe?ni kompatybilny z protoko?em ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urz?dze? monitoringu IP, który umo?liwia integracj? naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
- Wideodomofony posiadaj? równie? kilka wej?? alarmowych, co pozwala na zwi?kszenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

- Kamera CMOS Full HD
- K?t widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°
- Pod?wietlenie nocne LED (?wiat?o bia?e)
-

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

- Mo?liwo?? otwarcia wej?cia za pomoc? kodu QR (tylko we wspó?pracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)
- Wbudowany czytnik RFID umo?liwiaj?cy otwieranie dwóch wej?? kart? zbli?eniow?
- Standard RFID - MIFARE 13,56MHz
- Pojemno?? czytnika: 40 tagów u?ytkowników
- Pod?wietlany szyld / tabliczka informacyjna
- Obs?uguje elektrozaczepy standardowe, rewersyjne i zwory elektromagnetyczne
- Klasa szczelno?ci: IP54
- Monta? natynkowy lub podtynkowy za pomoc? puszki D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)
- Instalacja: UTP
- Zasilanie PoE 802.3af lub DC 12V
- Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)