

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s110-p-26766.html>

Panel wywoławczy S110

Cena brutto	2 152,55 zł
Cena netto	1 750,04 zł
Numer katalogowy	29737
Kod producenta	S110
Producent	Brak

Opis produktu

Monitory oraz stacje zewnętrzne 10/100/1000 Mbps, skrętki UTP zakończone 8P RJ45. To najbardziej popularny typ przewodu, który gwarantuje łatwe przystosowanie do każdej instalacji. Skłócone pary przewodów tworzą zrównoważone linie transmisyjne. Pozwala to na sprawne przesyłanie danych w wysokiej jakości i daje stabilne połączenie nawet na dużych odległościach. Konfiguracja urządzeń jest równie prosta, co jest główną zaletą systemu IPX. Stacja zewnętrzna wystarczą skonfigurować za pomocą jednego przycisku, natomiast monitorowi nadają adresy IP za pomocą przycisków na białym panelu sterującym. W ten prosty sposób system jest gotowy do pracy.

Seria Vidos IPX przystosowana jest do działania w domach jednorodzinnych i wielobudynkowych systemach blokowych. Monitory unifony i stacje portierskie to krok w przyszybkowanie komunikacji i bezpieczeństwa domowego. Dzięki innowacyjnej podłodze i wysokiej jakości naszych produktów, możemy zaoferować Państwu rozwiązania, które nie tylko spełniają, ale również przewyższają Wasze oczekiwania.

Stworzenie sieci wewnętrznej, w której komunikują się monitory i stacje z serii Vidos IPX nie jest dla nas wyzwaniem.

- Jedną z najbardziej atrakcyjnych cech naszych wideodomofonów jest możliwość przekierowania rozmowy bezpośrednio na telefon komórkowy.
- Vidos IPX jest w pełni kompatybilny z protokołem ONVIF. To ogólny standard komunikacji dla urządzeń monitoringu IP, który umożliwia integrację naszych wideodomofonów z innymi kamerami IP oraz kamerami WiFi.
- Wideodomofony posiadają również kilka wyjść alarmowych, co pozwala na zwiększenie kontroli i dozoru.

CECHY PRODUKTU

- Kamera CMOS Full HD
- Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
- 3,5" kolorowy ekran TFT LCD

- Menu ekranowe do ustawiania parametrów urządzenia
- Obsługa elektrorozrządów standardowych, rewersyjnych i zwoleń elektromagnetycznych
- Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN lub QR (tylko we współpracy z monitorem M100-X, nr ref. 34472 - brak w komplecie)
- Wbudowany dwuzakresowy czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wtyczek kart? z obsługą?
- Standard RFID: MIFARE 13.56Mhz i UNIQUE 125KHz
- Pojemność czytnika: 2000 tagów użytkowników
- Podświetlenie nocne LED (białe/zielone)
- Podświetlana klawiatura
- Regulacja głośności rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- System operacyjny: Linux
- Porty: czesnie sieciowe Ethernet
- Zasilanie: PoE 802.3af lub DC 12V
- Klasa szczelnosci: IP64
- Montaż: Podtykowy
- Wymiary: 318x130x51mm (puszka 303x111x46mm)