Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-wywolawczy-s200-p-26773.html



Panel wywoławczy S200

Cena brutto	**1 045,52 zł**
Cena netto	**850,02 zł**
Numer katalogowy	**29744**
Kod producenta	**S200**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocze?niejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesy?ana jest instalacj? z?o?on? tylko z dwóch przewodów. Zarówno monta? jak i konfiguracja urz?dze? s? niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurowa? urz?dzenia wystarczy zaadresowa? stacje zewn?trzne za pomoc? prze??czników DIP-switch, a monitorom nada? poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób ca?y system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikuj?ce si? po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale tak?e na wys?anie przekierowania do chmury, umo?liwiaj?c odebranie po??czenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e masz dost?p do transmisji danych komórkowych. Wygodna obs?uga, mo?liwo?? dozoru podczas nieobecno?ci w domu, bezpiecze?stwo, stabilno?? w dzia?aniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyró?nia urz?dzenia Vidos 2IP to ich zdolno?? do pracy na przewodzie dwu?y?owym. W odró?nieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystuj? tylko "skr?tk?", monitory i stacje z tej serii dzia?aj? poprawnie na przewodzie UTP, ale tak?e OMY. Dzi?ki tej adaptacji mog? by? stosowane w ró?nych typach budynków i instalacji, bez wzgl?du na ich wielko?? czy z?o?ono??. Ten rodzaj systemu mo?e by? efektywnie zastosowany w ró?nych ?rodowiskach, od ma?ych domów jednorodzinnych, po du?e obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

- Praca w trybie jednolokatorskim lub wielolokatroskim
- Kamera CMOS Full HD
- K?t widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°
- Obs?uga dost?pu za pomoc? kodu PIN
- Obs?uga dost?pu za pomoc? kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)
- Pod?wietlana klawiatura

- Pod?wietlenie nocne IR (podczerwie?)
- Mo?liwo?? sterowania elektrozaczepem i bram? automatyczn?
- Zasilanie elektrozaczepu niskopr?dowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyj?cie przeka?nikowe
- Obs?uga przycisku wyj?cia
- 2 ?y?owe po??czenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja g?o?no?ci rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelno?ci IP54
- Monta? natynkowy
- Wymiary: 189x88x30mm (z daszkiem 195x93x42mm)