

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s200-p-26773.html>



Panel wywoławczy S200

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 045,52 zł |
| Cena netto | 850,02 zł |
| Numer katalogowy | 29744 |
| Kod producenta | S200 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowsze i najlepszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przycisków DIP-switch, a monitorem nadać poprawny nr budynku oraz lokala. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacji IP po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiający odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozwolonej podzaj nieobecności w domu, bezpieczne, trwałe, w dniu instalacji - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwutyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy zastosowanie. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych budynkach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU



Praca w trybie jednokanowym lub wielokanowym



Kamera CMOS Full HD



Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°



Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN



Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)



Podświetlana klawiatura

-

Podświetlenie nocne IR (podczewie?)

-

Możliwość sterowania elektrozaprzem i bramą automatyczną?

-

Zasilanie elektrozaprzem niskoprądowego DC 12V do 300mA

-

Jedno wyjście prądu/hukowe

-

Obsługa przycisku wyjścia

-

2-tytlowe po?czenie bez polaryzacji

-

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

-

Regulacja g?o?no?ci rozmowy

-

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

-

Klasa szczelnosci IP54

-

Montaż naryskowy

-

Wymiary: 189x88x30mm (z daszkiem 195x93x42mm)