

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s200-p-26773.html>

Panel wywoławczy S200

Cena brutto	1 045,52 zł
-------------	--------------------

Cena netto	850,02 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	29744
------------------	--------------

Kod producenta	S200
----------------	-------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przynosi instalacji zyski nie tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjna. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zewnętrzną za pomocą przycisków DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokala. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacyjne oparte o protokoły internetowe, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do centrum, umożliwiający odebranie połączenia w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dostrzeżenia nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwutyńcowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy zastosowanie. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych budynkach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU



Praca w trybie jednolokalowym lub wielolokalowym



Kamera CMOS Full HD



Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°



Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN



Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)



Podświetlana klawiatura

- Podświetlenie nocne IR (podczewie?)
- Możliwość sterowania elektrozaprzem i bramą automatyczną?
- Zasilanie elektrozaprzemu niskoprądowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyjście prądu/hukowe
- Obsługa przycisku wyjścia
- 2 tryby pracy: czucie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo
- Regulacja głośności/rzutu
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelności IP54
- Montaż naryskowy
- Wymiary: 189x88x30mm (z daszkiem 195x93x42mm)