

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s201-1-p-26775.html>

Panel wywoławczy S201-1

Cena brutto	762,61 zł
Cena netto	620,01 zł
Numer katalogowy	29746
Kod producenta	S201-1
Producent	Brak

Opis produktu

Video 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń jest niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stację zwaną brzoza pomocą przez czynniki DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokala. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przystosowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacyjne są po protokołach internetowym, Video 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysyłanie przekierowania do chmury, umożliwiającej odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozwolenia podzaj nieobecności w domu, bezpieczne, trwałe, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenie Video 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko "skrętki", monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych budynkach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

-

Kamera CMOS Full HD

-

Kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°

-

Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)

-

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wejść kartą

-

Standard RFID-MIFARE 13.56MHz

-

Pojemność czytnika: 60 tagów użytkownika

•

Podświetlany szklany / tabliczka informacyjna

•

Podświetlenie soczewki IR (podczerwieć)

•

Możliwość sterowania elektrozapretem i bramą automatycznie

•

Zasilanie elektrozapretem niskoprądowego DC 12V do 300mA

•

Jedno wyjście prądu halukowe

•

Obsługa przyciska wyjścia

•

2 trybów pracy bez polaryzacji

•

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

•

Regulacja głośności rozmowy

•

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż natynkowy lub podtynkowy za pomocą puski D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)