

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/panel-wywoławczy-s201-2-p-26776.html>



## Panel wywoławczy S201-2

Cena brutto	<b>787,21 zł</b>
Cena netto	<b>640,01 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29747</b>
Kod producenta	<b>S201-2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Vidos 2IP to najnowszy/histery system widodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyła jest instalacja? z?/o?/m? tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jak i konfiguracja urządzeń? o? niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zew?/n?/r?ne za pomocą? prze?/czmków DIP-swic?/h, a monitorem nada? poprawy w budyku oraz kłkale. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikacji?/ce są? po protokołach internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysyłanie przekierowania do chmury, umożliwiają? odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość? dozwolone podzraz nieobecności w domu, bezpieczne?/stwo, stabilność? w dłu?/nia - to cechy naszego widodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność? do pracy na przewodzie dwuty?/owym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują? tylko "skr?/tki", monitory i stacje z tej serii działają? poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą? być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielko?/ć czy z?/o?/mo?/?. Ten rodzaj systemu może? być efektywnie zastosowany w różnych?/rodowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

#### CECHY PRODUKTU

- 

Kamera CMOS Full HD

- 

Kąt widzenia obiektywu o szeroko?/ci 125°

- 

Obsługa dostępu za pomocą? kodu QR (z monitorem M201B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)

- 

Wbudowany czytnik RFID umożliwiający otwieranie dwóch wej?/ci?

- 

Standard RFID-MIFARE 13.56MHz

-

Pojemność czynnika: 60 tagów wtykowników

•

Podświetlany szklany / tabliczka informacyjna

•

Podświetlenie nocne IR (podczerwień)

•

Możliwość sterowania elektrozaprzeczem i bramą automatycznie

•

Zasilanie elektrozaprzeczu niskoprądowego DC 12V do 300mA

•

Jedno wyjście prądu bukowe

•

Obsługa przycisku wyjścia

•

2 trybów pracy: czucie bez polaryzacji

•

Strumieniowanie RTSP do odzwierciedlenia i zapisu wideo

•

Regulacja głośności rozmowy

•

Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium

•

Klasa szczelności IP54

•

Montaż: natynkowy lub podtynkowy za pomocą puski D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)

•

Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)