Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/panel-wywolawczy-s201-4-p-26777.html



# Panel wywoławczy S201-4

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **824,11 zł** |
| Cena netto | **670,01 zł** |
| Numer katalogowy | **29748** |
| Kod producenta | **S201-4** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

Vidos 2IP to najnowocze?niejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesy?ana jest instalacj? z?o?on? tylko z dwóch przewodów. Zarówno monta? jak i konfiguracja urz?dze? s? niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurowa? urz?dzenia wystarczy zaadresowa? stacje zewn?trzne za pomoc? prze??czników DIP-switch, a monitorom nada? poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób ca?y system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikuj?ce si? po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale tak?e na wys?anie przekierowania do chmury, umo?liwiaj?c odebranie po??czenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e masz dost?p do transmisji danych komórkowych. Wygodna obs?uga, mo?liwo?? dozoru podczas nieobecno?ci w domu, bezpiecze?stwo, stabilno?? w dzia?aniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyró?nia urz?dzenia Vidos 2IP to ich zdolno?? do pracy na przewodzie dwu?y?owym. W odró?nieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystuj? tylko "skr?tk?", monitory i stacje z tej serii dzia?aj? poprawnie na przewodzie UTP, ale tak?e OMY. Dzi?ki tej adaptacji mog? by? stosowane w ró?nych typach budynków i instalacji, bez wzgl?du na ich wielko?? czy z?o?ono??. Ten rodzaj systemu mo?e by? efektywnie zastosowany w ró?nych ?rodowiskach, od ma?ych domów jednorodzinnych, po du?e obiekty komercyjne czy apartamentowce.

CECHY PRODUKTU

- Kamera CMOS Full HD
- K?t widzenia obiektywu o szeroko?ci 125°
- Obs?uga dost?pu za pomoc? kodu QR (z monitorem M200B-X, nr ref. 34584 - brak w komplecie)
- Wbudowany czytnik RFID umo?liwiaj?cy otwieranie dwóch wej?? kart?
- Standard RFID-MIFARE 13.56MHz
-

Pojemno?? czytnika: 60 tagów u?ytkowników

- Pod?wietlany szyld / tabliczka informacyjna
- Pod?wietlenie nocne IR (podczerwie?)
- Mo?liwo?? sterowania elektrozaczepem i bram? automatyczn?
- Zasilanie elektrozaczepu niskopr?dowego DC 12V do 300mA
- Jedno wyj?cie przeka?nikowe
- Obs?uga przycisku wyj?cia
- 2 ?y?owe po??czenie bez polaryzacji
- Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
- Regulacja g?o?no?ci rozmowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
- Klasa szczelno?ci IP54
- Monta?: natynkowy lub podtynkowy za pomoc? puszki D11P (nr ref. 31853 - brak w komplecie)
- Wymiary: 176x90x28mm (z daszkiem 181x96x43mm)